

HALOTEX® FASADE TAPE

Versjon: 091216



Egnet for utvendig bruk



Kleber ned til -10°C



Sort UV-stabilisert tape beregnet brukt til Halotex® Fasade UV. Kleber på de fleste bygningsmaterialer.

BREDDE 60 MM

LENGDE 25 M

FORPAKNING 60 MM: 10 RLL

ART.NR. 60 MM: 741 032

Kan benyttes på alle Halotex® Vindsperrer og forenklede undertak, dampsperrer og dampbremseser, tre, glass og metall

BRUKSANVISNING: Klebes på tørre, støv-, fett-, og isfrie overflater. Brukstemperatur fra -10°C til +40°C.

TEMPERATURBESTANDIGHET:
-40°C til +100°C.

OPPBEVARING: Lagres beskyttet mot direkte sol mellom +5°C til +30°C.

RENGJØRING: Mekanisk.

PRODUKTBESKRIVELSE:

Halotex® Fasade Tape er en tape med ensidig klebing med stamme av UV-stabilisert folie. Akrylklebingen inneholder ingen løsemidler.

BRUKSOMRÅDER:

Halotex® Fasade Tape benyttes for å sikre lufttette skjøter og overganger mellom Halotex® Fasade UV vindsperre og andre bygningsdeler.

Egner seg også til reparasjoner og sikring av gjennomføringer. Kleber godt på de fleste bygningsmaterialer.