

1 – Produkttypens unika identifikationskod:  
Nortett RMS 3500 Radonsperre

2 – Identifiering av byggprodukten i enlighet med artikel 11(4):  
5095001, 111902

3 – Byggproduktens avsedda användning eller användningar:  
Bitumenbaserade fuktspärrar inklusive grundmursskydd.

4 – Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress i enlighet med artikel 11(5):

Nordic Waterproofing AB, Box 22, 263 21 Höganäs

Telefon : 042-33 40 00

E-post : info@nordicwaterproofing.com

5 –

6 – Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av produktens prestanda enligt bilaga V:  
2+

7 – För de fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard :  
EN 13969:2004/A1:2006

SP (0402) har utfört inledande inspektion av tillverkningsanläggningen och dess tillverkningskontroll samt kommer att utföra fortlöpande kontroller enligt system 2+. Ett överensstämelseintyg för tillverkningskontrollen är utfärdat.

Nr. 0402-CPD-SC0529-13

8 –

9 – Angiven prestanda

| Väsentliga egenskaper  | Värde                                      | Enhet        |                           |
|--|--|--------------|---------------------------|
| Vattentätthet vid 2 kPa (Typ A)                                      | Tät  | -            | EN 13969:2004/<br>A1:2006 |
| Slagmotstånd metod B   | ≥ 1000                                     | mm           |                           |
| Skjuvhållfasthet<br>Skarvens skjuvhållfasthet                        | NPD  | N/50         |                           |
| Böjlighet vid låg temperatur   | ≤ -20                                      | °C           |                           |
| Draghållfasthet<br>Maximal dragstyrka LR / TR<br>Brottöjning LR / TR | 800 ± 150 / 600 ± 100<br>45 ± 5 / 55 ± 5   | N/50 mm<br>% |                           |
| Motstånd mot statisk last  | ≥ 15                                       | Kg           |                           |
| Rivhållfasthet LR / TR   | 250 ± 50 / 275 ± 50                        | N            |                           |
| Åldring: Vattentätthet vid 2 kPa (Typ A)                             | NPD  | -            |                           |
| Kemikaliebeständighet: Vattentätthet vid 2 kPa (Typ A)               | NPD  | -            |                           |
| Farliga ämnen  | Innehåller inga farliga ämnen, se notering | -            |                           |

Notering: Produkten innehåller inga farliga ämnen utifrån Svensk lagstiftning.

10 – Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9.

Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknad för tillverkaren av:

Namn och befattning: Catharina Svenningsson, Utvecklingschef

Namnsteckning: 

Plats och dag för utfärdande: Höganäs 2014-02-25