

Harmoni Hvit Eik Mix

PRODUKTDATABLAD 2014

harmoni®

TEKNISK SPESIFIKASJON

7869035

Tykkelse	14 mm
Bredde	194 mm
Lengde	2281 mm
Slitesjikt	ca. 3,5 mm
Vekt (kg/m²)	8,0
Taber Test/Lakkens slitestyrke*	
ENV 13696/SIS 923509	
gjennomsliting (rpm)	>2500
slitasjetest (mg/100rpm)	ca. 3,5
Trinnlydreduksjon	
Trinnlydreduksjon til nærtiggende rom	
NF EN ISO 140-8 / Acc to NF EN ISO 717-2, ΔL_w i dB	
med 2 mm Tarkofoam II/Tarkoflex II	17 dB
Formaldehydutslipp	
EN 13986	E1
Brannklasse	
EN 13501	D _{fl}
Varmeledende	
(RT m ² K/W)	
kun parkettbordet	0,101
med ullpapp	0,121
med 2 mm Tarkofoam II/Tarkoflex II	0,141
Installasjon**	Flytende/Hellimt til underlag
Gulvvarme	Max 27° C. Det skal kun benyttes lavtemperert vannbåren eller selvbegrensende/andre typer nøye overvåkede varmesystem for gulv.

** Kontakt din nærmeste gulvforhandler for informasjon.

Lakk glans ca. 10°
5G

3-stav, 14 × 2281 × 194 mm.
Eik hvit mix

