

TEKNISK DATABLAD - AVSTANDSRØR 200 CM



Beskrivelse og funksjon

Plastrør i HDPE for staggjennomføring, Ø15 mm. Rørene har en ru overflate. HDPE-kvaliteten sikrer at de ikke splintres i kulde.

High Density Polyetylen (HDPE) er et plastmateriale med mange fordeler i kaldt og vått klima. HDPE er nesten upåvirket i kulde ned til -100°C. Meget god kjemikalieresistens.

Råstoffet utnyttes 100% på fabrikken. Produksjonsprosessen skader ikke det ytre miljøet. Produktene inneholder ingen helseskadelige stoffer. Brenning av produktene medfører ingen giftige eller etsende gasser.

CE-merking

Produktet er ikke underlagt noen harmonisert europeisk standard og skal derfor ikke CE-merkes iht. Byggevareforordningen per 1. juli 2013.

Oppbevaring

Ingen spesielle krav til oppbevaring.

Pakning

Varenr.	Beskrivelse	Pakn./vekt-pakn./pall-stk
09005	22 mm/26 mm (Til Ø15 mm armering)	100 stk/10 kg/2500 stk
09020	32 mm/38 mm (Til Ø20 mm armering)	50 stk/10 kg

Sikkerhetsdatablad

Det er ikke påkrevet sikkerhetsdatablad for produktet.