

Ytelseserklæring for byggevaren StoSeal F 505



Identifiseringskode for produkttypen	PROD0855 StoSeal F 505
Anvendelsesformål	tetningsmasse for utvendig bruk type F EXT-INT CC 25LM
Produsent	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
System(er) for vurdering og kontroll av ytelsesbestandighet	System 3
Harmonisert standard	EN 15651-1 tetningsmasse for fasadeelementer
Teknisk kontrollorgan	IFT Rosenheim GmbH NB 0757 har utført innledende typeprøving av byggeproduktet vedrørende brannegenskaper iht. System 3 og utstedt en test-/klassifiseringsrapport.
Europeisk teknisk vurdering	Ikke relevant
Egnet teknisk dokumentasjon	Ikke relevant

Angitt ytelse

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Brannegenskaper	E	EN 15651-1:2012
Holdbarhet	godkjent	EN 15651-1:2012
Stabilitet	≤ 3 mm	EN 15651-1:2012
Volumtap	≤ 10 %	EN 15651-1:2012
Strekkeegenskaper (dvs. utvidelsesegenskaper) etter nedsenking i vann (ved 23 °C), (plastisk)	NPD	EN 15651-1:2012
Strekkeegenskaper (dvs. utvidelsesegenskaper) under forspenning etter nedsenking i vann (elastisk)	NPD	EN 15651-1:2012
Strekkeegenskaper for ikke-bærende fugemasser med lav modul, som anvendes i fuger i områder med kaldt klima (-30 °C)	NPD	EN 15651-1:2012
Strekkeegenskaper (dvs. under forspenning) for ikke-bærende fugemasser, som anvendes i fuger i områder med kaldt klima (-30 °C)	NPD	EN 15651-1:2012
Utslipp av helse- og/eller miljøfarlige kjemikalier	vurdert	EN 15651-1:2012
Strekkeegenskaper (sekantmodul/bruddforlengelse)	≤ 0,4 MPa	EN 15651-1:2012
Strekkeegenskaper (sekantmodul) ved -30 °C	≤ 0,9 MPa	EN 15651-1:2012

NPD = no performance determined

Ytelsen til produktet tilsvarer ytelsen til den angitte ytelsen. Produsenten selv er ansvarlig for utarbeidelsen av denne ytelseserklæringen.

Undertegnet for produsenten og i produsentens navn av:



24.02.2017
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

E.f. Dr. Hans Klein / Ansvarshavende for godkjenninger og testing

Vedlegg: Sikkerhetsdatablad



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

03-0008-2

14

NB 0757

PROD0855 StoSeal F 505
EN 15651-1 tetningsmasse for fasadeelementer

tetningsmasse for utvendig bruk
type F EXT-INT CC 25LM

Brannegenskaper	E
Holdbarhet	godkjent
Stabilitet	≤ 3 mm
Volumtap	≤ 10 %
Strekkegenskaper (dvs. utvidelsesegenskaper) etter nedsenking i vann (ved 23 °C), (plastisk)	NPD
Strekkegenskaper (dvs. utvidelsesegenskaper) under forspenning etter nedsenking i vann (elastisk)	NPD
Strekkegenskaper for ikke-bærende fugemasser med lav modul, som anvendes i fuger i områder med kaldt klima (-30 °C)	NPD
Strekkegenskaper (dvs. under forspenning) for ikke-bærende fugemasser, som anvendes i fuger i områder med kaldt klima (-30 °C)	NPD
Utslipp av helse- og/eller miljøfarlige kjemikalier	vurdert
Strekkegenskaper (sekantmodul/bruddforlengelse)	≤ 0,4 MPa
Strekkegenskaper (sekantmodul) ved -30 °C	≤ 0,9 MPa