

Garderobestativer frittstående og vegg montasje
Garderobelister med kroker**1. PRODUKTBEKRIVELSE****Generell informasjon**

Garderobestativer:

Garderobestativer for bruk til oppheng av klær og plassering av skotøy. Reolene leveres som enkle og doble i lengdene 1050 mm, 1100 mm, 2000 mm, 2030 mm og 3010 mm. Leveres med still sko eller med Ø50 mm hjul.

Garderobelister med kroker for vegg:

Garderobelister for bruk til oppheng av klær og plassering av skotøy. Listene leveres i standard lengder på 1050 mm eller 1250 mm. Garderobelistene kan skjøtes med skjøtestykker til uendelig lange lengder.

Stativ og veggskinnens hovedkomponenter

Stendere, mellomstykker, hyller, vegglister for kroker, små og store al. kroker og store st. kroker, veggbraketter og skjøtestykker.

Materialer

Koldformede stålrør, ekstrudert al. profiler, plastinnsatser, still sko og Ø50 mm hjul med og uten brems.

Overflater

Alle stål komponenter pulverlakkert med mix pulver som består av en blanding av epoxy og polyester. Alle aluminiumdeler er natureloksert.

2. ANVISNING FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Når skapene er monterte, er de stort sett vedlikeholdsfrie, men følgende bør etterses:

Månedlig kontroll

Påse at alle festedetaljer er godt tilskrudde og at det som er festet til vegg er festet forsvarlig og ikke har begynt å løsne.

Årlig kontroll/service

Påse at det ikke er lakkskader da dette kan forårsake rust. Lakkskader bør rettes omgående. Ved vegghengte komponenter bør alle festeskruer til vegg ettertrekkes.

Garderobestativer frittstående og vegg montasje Garderobelister med kroker



Rengjøring:

Rengjøres med vanlige såpe/rengjøringsmidler og varmt/lunkent vann.
Det må ikke brukes etsende eller sterke kjemiske stoffer.

3. MILJØPÅVIRKNING

Miljømerking

Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet.

4. HMS REFERANSER

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer og utgjør ingen helserisiko verken ved montering eller ved normal bruk.

5. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHHT. NS 9431

Avfallstype:	Pulverlakkert stål og eloksert aluminium
Avfallshåndtering:	Resirkulering, forbrenning og energiutnyttelse
Opprinnelse:	Mekanisk produksjon og emballering
Kode for avfallsbehandling:	1499 – Blandede metaller med andre metaller
Øvrige opplysninger:	Produktet er resirkulerbart SONO GROUP AS (Org.nr 989263900) er tilsluttet RENAS og Grønt Ansvar

6. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør:	SONO Group AB
Telefon:	+47 469 49 455
E-post:	Roger.Larsson@sono.no
WWW:	sono-group.com
Garantitid:	5 år for produksjonsfeil. Se salgsbetingelser.