

Hunton I-Bjelken™**1. PRODUKTBESKRIVELSE**

Hunton I-bjelken m/ LVL flens er en trebjelke med I-profil, der flensene består av LVL (Laminated Veneer Lumber) og steget av trefiberplater. Flenser og steg er sammenlimt med vannfast konstruksjonslim, og både flenser og steg er skjøtt med limte skjøter slik at bjelken forutsettes å ha samme styrke og stivhet langs hele bjelkelengden.

Bjelkene leveres med 45, 60 eller 90 mm brede flenser, mens standard flenshøyde er 39 mm. Bjelkene leveres i standardhøydene 200, 250, 300, 350, 400, 450 og 500 mm, og lengder opp til 13 m.

NOBB varenummer: 0509750

Dimensjon: Se produktbeskrivelse

Farge: Lys

Overflatebehandling: Ingen

Øvrige opplysninger:

**2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD****Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Produktet bygges inn i konstruksjon. Ingen rutiner for rengjøring.

Ettersyn/kontroll

Ingen ettersyn, med forbehold om at produktet er riktig montert.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Ingen vedlikehold da produktet bygges inn i konstruksjon. Se monteringsanvisning og Teknisk Godkjenning.

Hunton I-Bjelken™**3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER****Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

Produktet er antatt og vare ut byggets levetid, forutsatt riktig montering og normal slitasje.

Garanti og vilkår

Montering og behandling under byggeperioden utføres iht. SINTEF Teknisk Godkjenning og monteringsanvisning for produktet.

Fuktbestandighet

Tåler moderate fuktmengder, såfremt produktet har mulighet for uttørking.

Renholdsvennlighet

Ikke relevant.

Øvrige opplysninger

Hunton I-Bjelken skal være beskyttet mot nedbør under transport og lagring. Bjelkene må ikke løftes og lagres på flasken på en slik måte at flensene utsettes for skadelige bøyepåkjenninger.

Kuttes med sag. Produktet skal sorteres som trevirke på byggeplass/ved avhending, og leveres til godkjent avfallsmottak der det kan energigjenvinnes.

For andre opplysninger se SINTEF Teknisk Godkjenning og monteringsanvisning, eller besøk vår nettside.

4. TEKNISK SERVICE**Produsent/importør**

Hunton Fiber AS

Hunton Fiber AS

Trelast

Hunton I-Bjelken™

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Postadresse | Niels Ødegaards gt. 8 |
| Postnr. og poststed | 2810 Gjøvik |
| Telefon | 61 13 47 00 |
| E-post | kundesenter@hunton.no |
| Internett | www.hunton.no |