

FDV nr.46

Produkt: Fibo Kitchenboard Format: 10,2 x 580 x 600-620mm Med Aqualock (klikklås)	
Anvendelsesområde	Veggelementer på kjøkken mellom benkeplate og overskap
Montering	Skrues på bakvegg i klikklåsen + aluminiums lister. Fuges i våtsone (bak vask)
Underlag	Plant underlag som har holdfasthet nok for skruing/spikring.
Skruer/stifter	Fibo monterings skrue 3,0 x 20mm / Kammet gipsstift 2,3 x 35mm / kramper
ETAG 022 godkj.fugem.	Fibo Seal – Casco Aquaseal – CT1 - Fugger Seal All – Optimera Baderomspanel fugemasse – Soudaseal 215LM
Avstand festepunkter	Ca 200mm
Leverandør.	Fibo AS
Adresse	Industriveien 2, 4580 Lyngdal
Telefon	38 13 71 00
Faks	38 13 70 51
Internett adr.	http://www.fibosystem.com
E.mail	ordre@fibosystem.com
Kontaktperson	Elise Almås, Produksjef
Produktbeskrivelse:	
Betegnelsen	Kitchenboard med WBP-limt - 7 lag finerkjerne
Overflate	Høytrykkslaminat: NS-EN 438 1og 2 – iht. gjeldene fargekart.
Bakside	Balanse lag HDPE
Format	10,2 x 580 x 620mm (lysmål 600mm)
Renhold/vedlikehold	Uherdet fugemasse fjernes med Fibo Clean/Fibo Wipes. Vask med såpe og vann.
Avgassing	Ingen skadelige gasser til innemiljø. Konf NBI 2289
Merknader:	
Lagring på bygg	Akklimatiseres i romtemperatur i 3 døgn i uåpnet emballasje
Bearbeiding	Kuttes med fintinnet sag / evnt. hardmetallblad.
Byggeplassmiljø	Lukket bygg med alt mur og pussearbeid avsluttet.
Godkjenninger:	
NBI	NBI nr 2289 – Gyldig til 01.10.2022
BVN	Byggebransjens våtromsnorm
Brannklasse	D-s1, d0

Endret: 05.10.2017

Erstatter: 07.02.2017