



Ytelseserklæring 120004

Opprettet: 12.12.2022

I samsvar med CPR, forordning (EU)N°305/2011

Side 1 av 2

1 Unik identifikasjonskode av produktet-type: **Fibo Seal 400610/400611/400612**

2 Type-, parti- eller serienummer: **se patron**

3. Tilsiktet bruksområde(r): **Fugemasse til fasade for interiør applikasjon**

4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsent:
Fibo AS, Industriveien 2, 4580 Lyngdal, Norge

5. Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr. 2(ikke relevant):

6 System eller systemer for vurdering og verifisering av utholdenhet av ytelsen til byggevaren, som angitt i vedlegg V:

System 3: for essensielle egenskaper
System 3: for branntekniske egenskaper

7. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggvare som omfattes av en harmonisert standard: i samsvar med gjeldende harmoniserte tekniske spesifikasjon:

EN 15651-1:2012: TYPE F - EXT-INT-CC: KLASSE 25LM

EN 15651-3:2012: TYPES: KLASSE XS2

EN 15651-4:2012: TYPE PW-EXT-INT-CC: KLASSE 25LM

8. Angitte ytelser, overflater: **Betong og Aluminium**

Brannklasse	Klasse E
Frigjøring av farlige kjemikalier til miljøet	NPD
Motstand til å flyte	≤ 3 mm
Forlengelse ved brudd	≥ 25 %
Tap av volum	≤ 10%
Strekkeegenskaper-skjærmodul ved -30 °C	≤ 0,9

Dette produktet egenskaper er i samsvar med de deklarete egenskaper. Signert på vegne av produsenten av

Head of Product
NO-4580 Lyngdal , 12.12.2022

CE-merking

I samsvar med CPR, forordning (EU)N°305/2011

Opprettet: 12.12.2022

Side 2 av 2



NB 0074

Fibo AS, Industriveien 2, 4580 Lyngdal, Norway

20

Referanse Nr.: 120004

EN 15651-1: 2012

EN 15651-3: 2012

EN 15651-4: 2012

Fugemasse til fasade for interiør og eksteriør applikasjon, beregnet for bruk i kaldt klima.

Fugemasse til sanitære fuger.

Fugemasse til gangveier for innvendig og utvendig applikasjon, beregnet for bruk i kaldt klima.

Fibo Seal 400610/400611/400612

EN 15651-1:2012: TYPE F - EXT-INT-CC: KLASSE 25LM

EN 15651-3:2012: TYPE S: KLASSE XS2

EN 15651-4:2012: TYPE PW-EXT-INT-CC: KLASSE 25LM