



d'Herbouvillekaai 80
2020 Antwerpen – Belgia
Tlf. + 32.3.248.30.00 – Faks + 32.3.248.37.77

Eurogum K-MS 170/3000 10m

01553206



Fleksibel og vanntett membran, bestående av en ikke-vevd polyesterforsterkning, belagt med elastomerbitumen (SBS) på begge sider.

SAMMENSETNING

- | | |
|---------------------|--|
| Forsterkning: | - ikke-vevd polyester 180 g/m ² |
| Belegg | - toppside belagt med elastomer bitumen - bunnside belagt med elastomer bitumen |
| Overflatebehandling | - toppside dekket med sand - bunnside dekket med sand |

ANVENDELSE

Første lag i et multi-lags taktekkingsystem med SBS-matter.

FESTING

- Mekanisk feste
- Løst lagt med ballast
- Full binding ved sveising

TEKNISKE DATA

(Alle verdier er gjennomsnittlige og kan gjennomgå modifikasjon uten forvarsel.)

- | | | |
|---|-------------|-----------|
| - strekkfasthet (EN 12311-1) | langsgående | : 700 N |
| - bruddforlengelse (EN 12311-1) | tverrgående | : 500 N |
| | langsgående | : 40 % |
| - lavtemperaturfleksibilitet (EN 1109) | tverrgående | : 40 % |
| | | : - 20 °C |
| - strømningsmotstand ved høy temperatur (EN 1110) | | : 110 °C |
| - rivestyrke (spikerstamme) (EN 12310-1) | langsgående | : 130 N |
| | de | |
| | tverrgående | : 120 N |

DIMENSJONER

- | | |
|-------------------------|-------|
| - Lengde: | 10 m |
| - Bredde: | 1 m |
| - Gjennomsnittlig vekt: | 30 kg |