



d'Herbouvillekaai 80
2020 Antwerpen – Belgia
Tlf. + 32.3.248.30.00 – Faks + 32.3.248.37.77

K-MS 170/3000 S/F Base

01553223

polygum[®]



Fleksibel og vanntett membran, bestående av en uvevd polyesterforsterkning, belagt med elastomerbitumen på begge sider.

SAMMENSETNING

- Forsterkning: - ikke-vevd polyester 180 g/m²
- Belegg - toppside belagt med elastomer bitumen
- bunnside belagt med elastomer bitumen
- Overflatebehandling - toppside dekket med sand
- bunnside overflatebehandlet med film

ANVENDELSE

Første lag i et multi-lags taktekingssystem med SBS-matter eller impregnering ved vanntetting av kjeller.

FESTING

- Mekanisk feste
- Løst lagt med ballast
- Full binding ved sveising

SERTIFISERINGER

ISO 9001: 2000&2008 Quality and management assurance program og ISO 14001:2004 Environmental Management Standard, begge sertifisert av Bureau Veritas Certification.

CE-sertifisering fra INTRON Certification
Avtalesertifikat SINTEF 20090

TILBEHØR:

- IKOpro grunninger, flytende impregnering til detaljer, vanntetting av kjeller, kaldt lim osv.
>> www.ikopro.com
- IKOfix: mekaniske fester til alle typer støtter
>> www.ikofix.com
- IKO Enertherm: termiske polyisocyanurat-isolasjonsplater
>> www.enertherm.eu

TEKNISKE DATA

(Alle verdier er gjennomsnittlige og kan gjennomgå modifikasjon uten forvarsel.)

• strekkfasthet (EN 12311-1)	L : 700 N T : 450 N
• bruddforlengelse (EN 12311-1)	L : 30 % T : 40 %
• lavtemperaturfleksibilitet (EN 1109)	T : - 15 °C B : - 15 °C
• lav t° fleksibilitet 28d80 °C (EN 1109)	T : - 10 °C B : - 5 °C
• strømningsmotstand ved høy t° (EN 1110)	: 100 °C
• rivestyrke (EN 12310-1)	L : 170 N T : 170 N
• dimensjonal stabilitet (EN 1107-1)	: ≤ 0,4 %
• statisk last (EN 12730:2001 A)	: NPD

DIMENSJONER

- Lengde: 10 m
- Bredde: 1 m
- Tykkelse: ± 2,5 mm
- Masse: ± 3000 g/m²
- Gjennomsnittlig vekt: ± 30 kg

Herved erklærer ATAB at det følgende produktet er i samsvar med bestemmelsene i de(t) følgende EU-direktiv(ene), hvis installert i samsvar med installasjonsinstruksjonene i produktokumentasjonen:

- 89/106/EEC Byggevaredirektivet
- EN 13707: Fleksible matter for impregnering-Forsterket bitumenmatte for takimpregnering
- EN 13969: Fleksible matter for impregnering-Bitumen fuktresistente matter inkludert bitumen kjellerimpregnering.

Varslet sertifiseringsorgan: SGS-INTRON Certificatie BV, Venusstraat 2, NL-4100 AG Culemborg, varslet under registreringsnr. 0958.

Sertifikatnummer: 0958-CPD-DK010

SGS

