

### Bruksområde

ESSVE Gipsskrue med borspiss er beregnet for montering av gipsplater innendørs, mot stålstender. Borkapasitet: 0,7 - 2,0 mm.

### Beskrivelse

Skruen er rettbandet og produsert av herdet stål, med fosfatert, blankforsinket 5µm eller blankforsinket 20µm som overflatebehand-

ling. Den har krysspør Ph2.

ESSVE Gipsskrue med borspiss passer til de fleste skruautomater på markedet.

### Montering

Ved montering av båndet gipsskrue anbefales neddreid bits.

Anbefalt turtall: 25-50 mm, 2000-2800/min.



### Tekniske data

	Fosfatert	Blankforsinket	Blankforsinket
Materiale	Herdet stål SAE1018	Herdet stål SAE1018	Herdet stål SAE1018
Overflatebehandling	Fosfatert	Blankforsinket 5µm	Blankforsinket 20µm
Skruerforbruk	Ca 20 stk/m <sup>2</sup>	Ca 20 stk/m <sup>2</sup>	Ca 20 stk/min <sup>2</sup>
Korrosivitetsklasse	C1	C1	C2

## Gipsskrue med borspiss for stålstender, fosfatert

### Forpakninger

Art.nr	NOBB nr	Dimensjon dk × L mm	D mm	B mm	Bits nr	Ant/ forp	Forp/ kartong	Ant/ pall
581325	21659164	3,5 × 25	8,4	20,0	Ph2	1000	6	180
581340	21659172	3,5 × 40	8,4	35,0	Ph2	1000	6	180
581350	21659180	3,5 × 50	8,4	45,0	Ph2	1000	6	144

