

Bruksområde

ESSVE Plateskrue med skarp spiss er beregnet for montering / sammenføring av tynnplater innendørs.

Beskrivelse

Skruen kommer i herdet stål med blankforsinket overflatebehandling. Den har rundt hode

med PZ bitsfeste. Produsert i henhold til ISO 7049.

Montering

Anbefalt turtall ved montering er mellom 1800 og 2500/min. Materialet må forbores. Se Tabell 11 under Tekniske data for hulldimensjoner.



Tekniske data

	Blankforsinket (FZB)
Materiale	Herdet stål SAE1018 (SS1370)
Overflatebehandling	ISO 7049 5µm
Korrosivitetsklasse	C1

Plateskrue rundt hode PZ. ISO 7049/DIN 7981. Blankforsinket

ESSBOX forpakninger

Art.nr	NOBB nr	Dimensjon Ø x L mm	ESSBOX størrelse	Ant/ forp
61070047	47123402	3,5x9,5	102	200
61070016	47123372	3,5x13	102	200
61070023	47123383	3,5x16	102	200
61070030	47123398	3,5x19	102	200
61070139	47123474	4,2x9,5	102	200
61070054	47123417	4,2x13	102	200
61070078	47123421	4,2x16	102	200
61070085	47123436	4,2x22	202	200
61070108	47123440	4,2x25	202	200
61070115	47123455	4,2x32	202	200
61070122	47123466	4,2x38	202	200
61070221	47123557	4,8x9,5	202	200
61070146	47123485	4,8x13	202	200
61070153	47123493	4,8x16	202	200
61070177	47123504	4,8x19	202	200
61070184	47123512	4,8x22	202	200
61070191	47123523	4,8x25	202	200
61070208	47123538	4,8x32	202	200
61070214	47123542	4,8x38	304	200

