

### Bruksområde

ESSVE Spikerplugg er beregnet for lettere monteringer som bjelker, sokler, innredningsdetaljer, skap, etc i materialer som betong, massiv tegl, naturstein og hulldekkeelementer.

### Beskrivelse

En spesialkamgjenget spiker, fastmontert i en plugg. Pluggen har en kort ekspansjonsdel for harde, likeartede materialer, som beskrevet overfor. Pluggen er produsert av nylon.

### Montering

For dimensjon 10 mm ligger plugg og spiker separat i forpakningen og pluggen skal da først trykkes inn i hullet og deretter slås spikeren inn. Spikerens hode har et Pozidrive-kryss. Spikerpluggen kan derfor lett demonteres. Se monteringsanvisning nedenfor.



### Montering (gjennomstikksmontering)

<p><b>1. Bor hull iht. Tekniske data</b></p>	<p><b>2. Trykk eller bank spikerpluggen på plass</b></p>	<p><b>3. Slå inn spikeren med en hammer. For lakkert 5 mm Spikerplugg benyttes gummihammer. For dim. 10 mm ligger plugg og spiker separat i forpakningen. Pluggen skal da først trykkes inn i hullet og deretter slås spikeren inn.</b></p>
----------------------------------------------	----------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Tekniske data

	Blankforsinket	Blankforsinket/lakkert
Materiale	Stål	Stål
Korrosivitetsklasse	C1	C1
Plugg	Polyamid (nylon)	Polyamid (nylon)

## Spikerplugg med senket krage, lakkert

### ESSBOX forpakninger

Art.nr	NOBB nr	Dim/Maks detalj-tykkelse/L mm	Farge/Kval.	Bor m	Min. mont. dybde mm	Bits	ESSBOX størrelse	Ant/ forp	Forp/ kartong
30450	2371389	4/10/30	Oxid	4	20	PZ2	203	200	8
5	4								
30454	2196707	5/15/35	Svart	5	20	PZ2	204	200	6
4	0								
30470	2165898	5/15/35	Gullkrom	5	20	PZ2	204	200	6
1	4								
30470	2196706	5/15/35	Brun	5	20	PZ2	204	200	6
7	2								
30470	2165902	5/15/35	Hvit	5	20	PZ2	204	200	6
8	4								
30472	2165906	5/25/45	Hvit	5	20	PZ2	304	200	4
3	5								
30472	2165907	5/25/45	Brun	5	20	PZ2	304	200	4
5	3								
30472	2165908	5/25/45	Svart	5	20	PZ2	304	200	4
7	1								
30473	2165910	5/25/45	Gullkrom	5	20	PZ2	304	200	4
1	7								
30479	2371405	5/40/60	Hvit	5	20	PZ2	204	100	6
3	8								



### Småpakkk

Art.nr	NOBB nr	Dimensjon/maks detalj-tykkelse/L mm	Farge/kvalitet	Bor mm	Min. monteringsdybde mm	Bits nr	Ant/ forp	Forp/ kartong
511342								
511341	25559089	5/15/35	Gullkrom	5	20	PZ2	8	10
513111	25559097	5/15/35	Gullkrom	5	20	PZ2	50	6
511343	25559121	5/15/35	Hvit	5	20	PZ2	8	10
513110	25559139	5/15/35	Hvit	5	20	PZ2	50	6
511347	25559113	5/15/35	Svart	5	20	PZ2	8	10
511354	25559071	5/15/35	Brun	5	20	PZ2	8	10

## Bulkforpakninger

Art.nr	NOBB nr	Dimensjon/maks detaljtykkelse/L mm	Farge/ Overfla- te-be- handling	Bor mm	Min. monterings- dybde mm	Bits mm	Ant/ forp
<b>9304791</b>	25614009	5/40/60	Blank	5	20	PZ2	3000
<b>9304793</b>	25614017	5/40/60	Hvit	5	20	PZ2	3000
<b>7304544</b>	46006342	5/15/35	Svart	5	20	PZ2	3000
<b>7304701</b>	46006357	5/15/35	Gullkro- matisert	5	20	PZ2	3000
<b>7304707</b>	46006361	5/15/35	Brun	5	20	PZ2	3000
<b>7304708</b>	46006376	5/15/35	Hvit	5	20	PZ2	3000