

Bruksområde

ESSVE Programa Karmskrue er beregnet for montering av vindu- og dørkarmer i tre, tegl, betong/lettbetong, leca, siporex, m.m. Programa Karmskrue gir en justerbar montering.


Beskrivelse

ESSVE Programa Karmskrue består av en ytergjengnet sinkhylse og en gjennomgående stålskrue som fritt kan rotere i hylsen. Når den er montert, sitter karmskruens hylse i karmen og skruen i underlaget. Ved å skru på hylsen, men ikke på skruen, kan man justere karmen inn-eller utover.

Karmskruen kan justeres uten faste klosser, og gir en justerbar og demonterbar montering uten skader på karm eller underlag. Montering med karmskruen forbedrer og forenkler isoleeringen, da man med mineralull eller fugeskum får en ubrutt overgang.

Godkjenning

ESSVE Programa Karmskrue og ESSVE Fugeskum 90 er testet og godkjent i klasse 4. Dette systemet kan dermed brukes der det er krav til innbruddssikre vinduer. Der kun Programa brukes, er dette godkjent i klasse 2. Kontakt ESSVE for ytterligere informasjon.



Montering i trestender

Montering mot betong, tegl, lettbetong


- Bruk Programa Karmskrue uherdet.
- Avstanden mellom karm og vegg avgjør hvilken lengde på karmskruen som skal brukes.
- Monteringsdybde i trestender er min. 45 mm.
- Bor gjennomgående 14 mm hull med Karmskruebor DLT 5.
- Ved forboret karm skjer monteringen direkte.
- Monter karmskruen med Monteringsnøkkel UN-T eller KMN.
- Juster ved behov med Universalnøkkel UN-T eller KMN.
- Dekk hullet med dekklokk i egnet farge.
- **Tips!**
Ved bruk av KarmFix Programa som monteringshjelpemiddel i vegg konstruksjoner av tre, er det ikke nødvendig med kiler.
- Bruk Programa Karmskrue uherdet.
- Avstanden mellom karm og vegg samt veggmaterialet avgjør lengden på karmskruen.
- **For betong, murstein**
Lengde 70 og 90 mm sammen med N-plugg,
- **For hulltegl/lettbetong/leca.**
Lengde 140 mm med NL- eller GXL-plugg. Hensyn tas slik at man bruker rett innskruingslengde i pluggen.
- Boring av karm gjøres med Ø 14 mm trebor. Ved forboret karm brukes Sentreringshylse C 10 og 10 mm installasjons- eller hammerbor.
- Karmskruen sammen med egnet plugg i henhold til tabell, monteres med monteringsnøkkel UN-T eller KMN. Juster ved behov med universalnøkkel UN-T eller KMN
- Dekk hullet med dekklokk i egnet farge.

Tekniske data

	Stålskrue	Hylse
Materiale	Stål	Sinklegering
Overflatebehandling	Blankforsinket	-

Programa karmskrue, uherdet

ESSBOX forpakninger



Art.nr	NOBB nr	Dimensjon mm	Maks fugebredde ved trestender, mm	ESSBOX størrelse	Ant/forp	Forp/kartong
111001	11340171	50 UH	-	304	100	4
111003	11340163	70 UH	10	304	100	4
111012	44912700	90 UH	35	304	80	4
111017	44912734	140 UH	85	204	35	6
111493	11340197	70 UH	10	-	200	1
111495	11340122	90 UH	35	-	150	1

Bulkforpakninger

Art.nr	NOBB nr	Dimensjon mm	Maks fugebredde ved trestender, mm	Ant/forp
9111003	11340130	70 UH	10	1000
9111005	11340155	90 UH	35	700

Smáþakk

Art.nr	Dimensjon mm	Maks fugebredde ved trestender, mm	Ant/forp	Forp/kartong
511201	70 UH	10	4	10
511203	70 UH	10	6	10
513150	70 UH	10	20	6
511220	90 UH	35	4	10
511222	90 UH	35	6	10
513152	90 UH	35	16	6
513154	140 UH	85	16	6

Art.nr	Dimensjon mm	Maks fugebredde ved trestender, mm	Ant/ forp	Forp/ kartong
511223	140 UH	85	8	6