

Bruksområde

ESSVE list- og sokkel- og gulvskrue er beregnet for montering av listverk, sokler samt massive furugulv innendørs, mot underlag av tre eller stålstender. Borkapasitet: 0,4 - 0,9 mm. Ved montering av hardere tregulv, f.eks. eik, kreves forboring.

Beskrivelse

Skruen er produsert av herdet stål, med gulkromatisert overflatebehandling og gulkro-

matisert med hvit lakk. Skruen har en motgjenge under hodet for å presse listverk, sokler og massive furugulv mot underlaget. Skruen har 1 fiberskjær i spissen som reduserer både sprekke dannelse og innskruiingsmomentet. Det lille hodet sørger for en god forsenkning. Skruen har TX bitsfeste.

Montering

Anbefalt turtall: 400 - 1200/min.



Tekniske data

Materiale	Herdet stål SAE C1022
Overflatebehandling	Gulkromatisert + hvitlakkert
Miljø-/korrosivitetsklasse	C1

List-/sokkel-/gulvskrue med lite hode for tre-/stålstender. Gulkromatisert

ESSBOX forpakninger

Art.nr	NOBB nr	Dimensjon dk x L mm	D mm	B mm	Bits nr	ESSBOX størrelse	Ant/ forp	Forp/ kartong
554642	43722632	3,9 x 42	5,0	27,0	TX10	203	400	8
554657	43722643	3,9 x 57	5,0	37,0	TX10	204	250	6

