

Bruksområde

ESSVE gipsskrue utvendig GU kombi er beregnet for utvendig montering av gipsplate mot tre- eller stålstender. Borkapasitet 0,4-0,9 mm.

Beskrivelse

ESSVE gipsskrue utvendig GU kombi er en nyutviklet skrue med flatt hode. Med dette designet får man en værsikker montering før fasadekledningen monteres. Skruens utforming oppfyller myndighetenes krav til montering av utvendige gipsplater. Skruen er utstyrt med

kombigjenge som gjør den egnet for montering mot tre- eller stålstender, maks 0,9 mm. Skruen er i herdet stål med silver CorrSeal overflatebehandling. Dette gjør at den egner seg godt til utendørs bruk. Overflatebehandlingen silver CorrSeal har korrosivitetsklasse C4.

Montering

For at monteringen skal gå raskt og bli korrekt utført, anbefales en skrutrekker med justerbart dybdeanlegg. Skruen skal ikke forsenkes, gipsplatens overflate skal ikke skades. Anbefalt turtall: 30-40 mm, 2800 -6000/min.



CorrSeal

ESSVE CorrSeal overflatebehandling



ESSVE CorrSeal overflatebehandling er typegodkjent av SITAC nr 0075/05

Tekniske data

Materiale	Herdet stål SAE 1022
Overflatebehandling	CorrSeal, voks
Korrosivitetsklasse	C4

Gipsskrue utvendig GU kombi, for tre-/stålstender, CorrSeal ESSBOX forpakninger

Art.nr	NOBB nr	Dimensjon dk x L mm	D mm	B mm	Bits nr	ESSBOX størrelse	Ant/ forp	Forp/ kartong
536130	4183604	3,9 x 30	9,0	26,0	Ph2	304	1000	4
1								
536140	4183605	3,9 x 40	9,0	36,0	Ph2	304	500	4
6								

