

Bruksområde

ESSVE Spikerplugg er beregnet for lettere monteringer som bjelker, sokler, innredningsdetaljer, skap, etc i materialer som betong, massiv tegl, naturstein og hulldekkeelementer.

Beskrivelse

En spesialkamgjenget spiker, fastmontert i en plugg. Pluggen har en kort ekspansjonsdel for harde, likeartede materialer, som beskrevet overfor. Pluggen er produsert av nylon.

Montering

For dimensjon 10 mm ligger plugg og spiker separat i forpakningen og pluggen skal da først trykkes inn i hullet og deretter slås spikeren inn. Spikerens hode har et Pozidrive-kryss. Spikerpluggen kan derfor lett demonteres. Se monteringsanvisning nedenfor.



Montering (gjennomstikksmontering)

- 1. Bor hull iht. Tekniske data**
- Trykk eller bank spikerpluggen på plass
- Slå inn spikeren med en hammer. For lakkert 5 mm Spikerplugg benyttes gummihammer. For dim. 10 mm ligger plugg og spiker separat i forpakningen. Pluggen skal da først trykkes inn i hullet og deretter slås spikeren inn.


Tekniske data

	Blankforsinket	Blankforsinket/lakkert
Materiale	Stål	Stål
Korrosivitetsklasse	C1	C1
Plugg	Polyamid (nylon)	Polyamid (nylon)

Spikerplugg HF med krage, rustfritt stål A2

ESSBOX forpakninger

Art.nr	NOBB nr	Dimensjon/maks de- talj- tykkelse/L mm	Bo- r m- m	Min. monte- rings- dybde mm	Bit s nr	ESSBOX størrelse	Ant / forp	Forp/ kar- tong
3047 60	237139 51	5/15/35	5	20	PZ 2	204	200	6
3047 61	237139 69	6/5/35	6	30	PZ 2	304	200	4
3047 65	44913 025	6/10/40	6	30	PZ 2	204	100	6
3047 66	44913 033	6/25/55	6	30	PZ 2	204	100	6
3047 68	49400 203	8/35/75	8	40	PZ 2	304	75	4



Praktisk belastningsevne i betong og massiv tegl

Dim mm	Forankringsdybde mm	Uttrekkskraft kg	Skjærkraft kg
5	20	20	28
6	30	26	40
8	40	40	64
10	45	50	78

Sikkerhetsfaktor: Uttrekkskraft = 3,3 og skjærkraft = 2,5