

Karmskrue L



Innledning

ESSVE Karmskrue L er et spesialprodukt utviklet og konstruert for montering av karmen for innerdører. Karmskrue L gir en fullstendig justerbar montering.

Beskrivelse

ESSVE Karmskrue L er beregnet for stegbonet karm 14/5 mm. Karmskrue L er en herdet, forsinket stålskrue som finnes i to versjoner, med redusert borespiss alt. skarp spiss. For montering behøves bits Torx 25, som følger med i hver pakning. Montering skjer i en operasjon. Skru inn Karmskrue L i karm og bakenforliggende materiale med en skrutrekker. Når Karmskrue L monteres inn i karmen griper mothakene under hodet tak i karmen. Justering av karmen gjøres deretter ved at Karmskrue L skrues inn eller ut. Montering skjules med et dekklokk. Valg av lengde på Karmskrue L bestemmes av fugebredden, dvs avstanden mellom karm og vegg.

Forpakninger

Art.nr	NOBB nr	Beskrivelse	Dimensjon mm	Ant/forp	Forp/storp
111 107	23044050	Karmskrue L med borespiss	6×80	100	6
111 109	23687684	Karmskrue L med borespiss	6×100	100	6
111 111		Karmskrue L med skarp spiss	6×70	100	6
111 113		Karmskrue L med skarp spiss	6×90	100	6
111 115		Karmskrue L med skarp spiss	6×110	100	6
111 117		Karmskrue L med skarp spiss	6×130	100	6

Bulkforpakninger

Art.nr	NOBB nr	Beskrivelse	Dimensjon mm	Ant/forp
911 11 07	25339664	Karmskrue L m/borespiss	6×80	1000
911 11 09		Karmskrue L m/borespiss	6×100	800

Småpakke

Art.nr	NOBB nr	Beskrivelse	Dimensjon mm	Ant/forp	Forp/storp
411 252	22766232	Karmskrue L m/borespiss	6×80	8	15

Tilbehør Karmskrue L




Art.nr	NOBB nr	Beskrivelse	Ant/forp
110 003	21232541	N6×30 Nylonplugg	100
111 053	11339967	Plastlokk, Ø14/19 mm, hvit	200
111 057	11339959	Plastlokk, Ø14/19 mm, mørkebrun	200
111 059	11339991	Plastlokk, Ø14/19 mm, svart	200
111 061	11339918	Plastlokk, Ø14/19 mm, beige	200
111 062	11339900	Plastlokk, Ø14/19 mm, grå	200
111 063	11339926	Plastlokk, Ø14/19 mm, transparent	200
105 269	22581730	Bits TX25	1

Bulkforpakninger

Art.nr	NOBB nr	Beskrivelse	Ant/forp	Art.type
911 00 03		N6×30 Nylonplugg	10000	L
911 10 53		Plastlokk Ø14/19 mm, hvit	20000	B
911 10 57		Plastlokk Ø14/19 mm, brun	20000	B
911 10 61		Plastlokk Ø14/19 mm, beige	20000	B

L = Lagervare B = Bestillingsvare

Montering

Montering i betong	Montering i plate	Montering i tre
		
<p>Forbor betongen Ø 6,0 mm, boreddybde ca 40 mm, for ESSVE N-plugg 6x30.</p>	<p>Montering i stålstender (maks 2,0 mm), med trebomforsterkning, skjer direkte uten forboring.</p>	<p>Montering i tre kan utføres rask. Forboring kreves i utgangspunktet ikke. Karmskrue L skrues direkte i trestenderen.</p>