

Bruksområde

ESSVE Karmskrue L med borspiss er beregnet for montering av innvendig dørkarm mot stålstender, maks 2,0 mm i trestenderforsterking. Karmskrue L gir en fullstendig justerbar montering.

Beskrivelse

Den er produsert i herdet stål med blankforsinket overflatebehandling. Skruen er beregnet for trinnboret karm 14/5 mm og den har TX-feste/bits, TX25. Når Karmskrue L

monteres inn i karmen griper mothakene under hodet tak i karmen. Justering av karmen gjøres deretter ved at Karmskrue L skrues inn eller utover. Monteringens skjules med et dekklokk.

Montering

Monteringens gjøres i et moment, skru inn Karmskrue L i karm og bakenforliggende materiale. Kravet til monteringsdybden er min 45 mm.



Tekniske data

Materiale	Herdet stål
Overflatebehandling	Blankforsinket

Karmskrue L med borspiss for stål

ESSBOX forpakninger

Art.nr	NOBB nr	Dimensjon mm	Borrhull mm	Bits nr	ESSBOX størrelse	Ant/forp	Forp/kart
111107	23044050	6x80	14/5	TX25	204	100	6
111109	23687684	6x100	14/5	TX25	204	100	6



Småpakk

Art.nr	NOBB nr	Dimensjon mm	Borrhull mm	Bits nr	Ant/forp	Forp/kartong
511252	25551953	6x80	14/5	TX25	8	10
511255	44023484	6x100	14/5	TX25	8	10