

Bruksområde

ESSVE Perfohylse er beregnet for bruk sammen med ESSVE Ankermasse CM ved montering i hullsteinmateriale.

Beskrivelse

Perfohylsen er produsert i nylon. Den finnes i tre størrelser, passer for M8-M16

Montering

Ved bruk av Perfohylse skal hele hylsen monteres i hullet og fylles med ankermasse. Trykk og vri deretter bolten inn, la det herde.

Perfohylse ferdigprodusert

Art.nr	NOBB nr	Dimensjon Ø x L mm	For boltedimensjon	Bor Ø mm	ESSBOX størrelse	Ant/ forp
302206	50769180	Ø12×50	M6, M8	12	202	10
302211	45967914	Ø12×80	M6, M8	12	203	10
302208	50769214	Ø15×85	M10, M12	15	203	10
302209	50770606	Ø15×130	M10, M12	15	204	10
302210	50770625	Ø20×85	M14, M16	20	206	10



Bulkforpakninger

Art.nr	NOBB nr	Dimensjon Ø x L mm	For boltedimensjon	Bor Ø mm	Ant/ forp
9302206	46007394	Ø12×50	M6, M8	12	5000
9302211	46007432	Ø12×80	M6, M8	12	4000
9302212		Ø12×80	M6, M8	12	3500
9302208	46007405	Ø15×85	M10, M12	15	2000
9302209	46007413	Ø15×130	M10, M12	15	1000
9302210	46007424	Ø20×85	M14, M16	20	1000