

### Bruksområde

ESSVE Terrasseskrue Classic er beregnet for montering av terrassebord , gjerde etc. For meget utsatte områder som f. eks maritime miljøer, bassengområder etc anbefales alltid terrasseskrue av rustfri kvalitet.

OBS! Ved montering av teak eller lignende tresorter som f. eks Cumaru, Kirai, Sibirsk lerk etc anbefaler vi alltid terrasseskrue av rustfri kvalitet samt forboring med bor av rustfri kvalitet.

### Beskrivelse

Skruen er produsert av herdet stål med CorrSeal overflatebehandling, eller av rustfritt stål A2 eller A4. Skruen har et fiberskjær i spissen. Dette innebærer et meget lavt innskruingsmoment samt redusert sprekkdannelse. Hodet har 4 skjærende riller som forsenker skruen og etterlater en slett og jevn overflate uten fliser. Skruen har TX20 bitsfeste.

### Montering

Anbefalt turtall: 400-1200/min.



### CorrSeal

ESSVE CorrSeal overflatebehandling



ESSVE CorrSeal overflatebehandling er typegodkjent av SITAC nr 0075/05

### Tekniske data

	CorrSeal	Rustfri A2	Syrefast A4
Materiale	SAE C1022	SAE304J3	SAE316
Overflatebehandling	CorrSeal, vokset	Vokset	Vokset
Skrueforbruk	Ca 35 stk/m <sup>2</sup>	Ca 35 stk/m <sup>2</sup>	Ca 35 stk/m <sup>2</sup>
Korrosivitetsklasse	C 4	C 4	C 5
Bruddgrenseverdi, <sub>fuk</sub>	Min. 500MPa	Min. 500MPa	Min. 500MPa
Strekkgrenseverdi, <sub>fyk</sub>	Min 350-400MPa	Min 250-300MPa	Min 250-300MPa

## ESSVE Terrasseskrue Classic, CorrSeal

### ESSBOX forpakninger, CorrSeal

Art.nr	NOBB nr	Dimensjon dk x L mm	D mm	B mm	Bits nr	ESSBOX størrelse	Ant/ forp	Forp/ kartong
648530	43844973	4,2 X 30	7,4	18,0	TX20	202	250	6
648542	43844984	4,5 x 42	8,0	27,0	TX20	203	250	6
648555	43844992	4,5 x 55	8,0	27,0	TX20	203	250	6
648575	43845003	4,8 x 75	8,0	35,0	TX20	204	250	6

### Plastbøtte

Art.nr	Dimensjon dk x L mm	D mm	B mm	Bits nr	Ant/ forp	Forp/ kartong
648243	4,5 x 42	8,0	27,0	TX20	1600	1
648256	4,5 x 55	8,0	27,0	TX20	1000	1
648275	4,8 x 75	8,0	35,0	TX20	600	1

