



# YTELSESERKLÆRING

Nr: 118124

1.

Entydig identifikasjonskode for produkttypen:

Treskrue ET-T 8,2x275 Silver CorrSeal

2.

Artikel nummer:

118124

3.

Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen:

Festeelement for bruk i bærende trekonstruksjoner i samsvar med NS-EN 14592

4.

Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5:

ESSVE Produkter AB  
Box 770  
SE 191 27 Sollentuna  
Sweden  
Mail: info@essve.se

5.

Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr. 2 (om relevant):

N.A.

6.

Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V:

System 3





# YTELSESERKLÆRING

Nr: 118124

7.

Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard:

STROJIRENSKY ZKUSEBNI USTAV s.p. NB 1015  
har utført i samsvar: Innledende typetesting  
med system: 3  
og har utstedt: Testrapport

8.

Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering for:

N.A.  
har utstedt:  
på grunnlag av:  
har utført: i samsvar med system:  
og har utstedt

9.

Angitt ytelse:

| Vesentlige egenskaper                                    | Ytelse                              | Harmonisert teknisk spesifisering |
|--|-------------------------------------|-----------------------------------|
| My,k [Nmm], Threaded part                                | 39024                               | EN 14592:2008, Tab. ZA 1          |
| My,k [Nmm], Smooth part                                  | 51508                               | EN 14592:2008, Tab. ZA 1          |
| fax,k [N/mm <sup>2</sup> ] loading across the fibre (pk) | 15,3 (415kg/m <sup>3</sup> )        | EN 14592:2008, Tab. ZA 1          |
| fax,k [N/mm <sup>2</sup> ] loading along the fibre (pk)  | 9,26 (415kg/m <sup>3</sup> )        | EN 14592:2008, Tab. ZA 1          |
| fhead,k (pk)   | 58,72 (450kg/m <sup>3</sup> )       | EN 14592:2008, Tab. ZA 1          |
| ftens,k [kN]   | 30,95                               | EN 14592:2008, Tab. ZA 1          |
| Characteristic torsional ratio                           | 3,30 (450kg/m <sup>3</sup> )        | EN 14592:2008, Tab. ZA 1          |
| Durability (i.e. corrosion protection)                   | Service class 3 acc. to EN 1995-1-1 | EN 14592:2008, Tab. ZA 1          |





# YTELSESERKLÆRING

Nr: 118124

10.

Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 9.

Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Sebastian Athler, Product Developer/Technical expert – Fasteners

(navn og stilling)

Sollentuna 2013-06-28

(sted og utstedelsesdato)

(underskrift)

