

Bruksområde

ESSVE list- og sokkel- og gulvskrue er beregnet for montering av listverk, sokler samt massive furugulv innendørs, mot underlag av tre eller stålstender. Borkapasitet: 0,4 - 0,9 mm. Ved montering av hardere tregulv, f.eks. eik, kreves forboring.

Beskrivelse

Skruen er produsert av herdet stål, med gulkromatisert overflatebehandling og gulkro-

matisert med hvit lakk. Skruen har en motgjenge under hodet for å presse listverk, sokler og massive furugulv mot underlaget. Skruen har 1 fiberskjær i spissen som reduserer både sprekkdannelse og innskruingsmomentet. Det lille hodet sørger for en god forsenkning. Skruen har TX bitsfeste.

Montering

Anbefalt turtall: 400 - 1200/min.



Tekniske data

Materiale	Herdet stål SAE C1022
Overflatebehandling	Gulkromatisert + hvitlakkert
Miljø-/korrosivitetsklasse	C1

List-/sokkel-/gulvskrue med lite hode for tre-/stålstender. Gulkromatisert med hvitlakkert hode

ESSBOX forpakninger

Art.nr	NOBB nr	Dimensjon dk x L mm	D mm	B mm	Bits nr	Farge	Fargekode	ESSBOX størrelse	Ant/ forp	Forp/ kartong
55564 2	4372265 8	3,9 x 42	5,0	27,0	TX10	Hvit	RAL9010	203	400	6
555657 2	4372266 2	3,9 x 57	5,0	37,0	TX10	Hvit	RAL9010	204	250	6

