

### Bruksområde

ESSVE Treskrue med senkhode og et fiberskjær er beregnet for de fleste monteringer i sponplater, tre, plast, plugg mm.

### Beskrivelse

Skruen er produsert av syrefast stål A4 for meget utsatte miljøer. Den har TX bitsfeste. Skruen har et fiberskjær, noe som gir et veldig

lavt innskruingsmoment i hardere trematerialer og reduserer sprekke dannelse. Hodet er utstyrt med seks skjærende riller som forsenker skruen og etterlater en slett overflate. Skruen oppfyller CE-kravet i hht EN14592.

Anbefalt turtall: 400-1200/min.



### Tekniske data

Materiale	Syrefast stål SAE316, A4, vokset
Korrosivitetsklasse	C5
Bruddgrenseverdi, $f_{uk}$	Min 500 Mpa
Strekkgrenseverdi, $f_{yk}$	Min 250-300 Mpa

## Treskrue med senkhode, Syrefast stål A4

### ESSBOX forpakninger, syrefast A4

Art.nr	NOBB nr	Dimensjon dk x L mm	D mm	B mm	Bits nr	ESSBOX størrelse	Ant/ forp	Forp/ kartong
119120	46253003	5,0 x 50	10,0	30,0	TX25	203	200	8
119122	46253018	5,0 x 60	10,0	36,0	TX25	203	100	8
119124	46253022	5,0 x 70	10,0	42,0	TX25	203	100	8
119126	46253037	5,0 x 80	10,0	50,0	TX25	203	100	8
119128	46253041	5,0 x 90	10,0	60,0	TX25	203	100	8
119130	46253056	5,0 x 100	10,0	60,0	TX25	203	100	8
119132	46253060	6,0 x 60	12,0	36,0	TX30	203	100	8
119134	46253086	6,0 x 70	12,0	42,0	TX30	203	100	8
119136	46253094	6,0 x 80	12,0	50,0	TX30	203	100	8
119138	46253105	6,0 x 90	12,0	60,0	TX30	203	100	8
119140	46253113	6,0 x 100	12,0	60,0	TX30	204	100	6
119142	46253124	6,0 x 110	12,0	60,0	TX30	204	100	6
119144	46253132	6,0 x 120	12,0	68,0	TX30	204	100	6

### TX bits 1/4" sekskantfeste

Art.nr	NOBB nr	Dimensjon mm	Bits nr	ESSBOX størrelse	Ant/ forp	Forp/ kartong
9996007	44931252	25	TX25	102	50	24
9996009	44931263	25	TX30	102	50	24

