

Bruksområde

ESSVE byggplateskrue med tetningskive er beregnet for montering av plate mot bjelke, plate mot lettbjelke, mm, innendørs og utendørs.

Beskrivelse

Skruen er produsert av herdet stål, med blankforsinket eller Silver CorrSeal overflatebehandling med klasse C4 . Den har



Tekniske data

sekskanthode.

Skruen har en tetningskive med EPDM gummi. Skruen er selv borende og gjengepressende.

Montering

For at monteringen skal gå raskt og effektivt anbefales en skrutrekker med dybdeanlegg. Anbefalt turtall: 1200-2200/min.



CorrSeal

ESSVE CorrSeal overflatebehandling



ESSVE CorrSeal overflatebehandling er typegodkjent av SITAC nr 0075/05

	Blankforsinket	CorrSeal
Materiale	Herdet stål SAE1022	Herdet stål SAE1022
Overflatebehandling	Blankforsinket 12 µm	Silver CorrSeal
Skive	Galvanisert stålskive, Ø 14 mm med vulkanisert EPDM-gummi	Rustfri A2 skive, dim. 4,8-5,5 Ø 14 mm. 6,3 mm Ø 16 mm vulkanisert EPDM
Korrosivitetsklasse	C1	C4

Byggplateskrue med tetningskive, CorrSeal

ESSBOX forpakninger

C4	8 mm	Borrkap. 1,5-6,0 mm	Borrkap. 3,0-12,0 mm
Borrkap. 6,0-16,0 mm			

Art.nr	NOBB nr	Dimensjon dk x L mm	Borrkapasitet mm	B = Maks gripelengde mm	Nøkkelvidde mm	ESSBOX størrelse	Ant/ forp	Forp/ kartong
63820	45836064	4,8 x 19	1,5-3,5	8,0	8	204	250	6
63833	45836083	5,5 x 25	1,5-6,0	13,0	8	304	200	4
63835	45836098	5,5 x 32	3,0-12,0	13,0	8	304	200	4
63534	45835932	6,3 x 38	6,0-16,0	14,0	8	304	200	4
63536	45835943	6,3 x 50	6,0-16,0	26,0	8	304	200	4
63538	45835962	6,3 x 65	6,0-16,0	41,0	8	304	100	4
63540	45848301	6,3 x 90	6,0-16,0	66,0	8	304	100	4