

Bruksområde

ESSVE Nivåskruer benyttes som justerbart underlegg til vinduskarmer. Kan justeres mellom 7-35 mm høyde. Hver skruer tåler en vertikal belastning på max 110 kg.

Beskrivelse

Skruen er produsert av herdet karbonstål med blankforsinket overflatebehandling for bruk innendørs. Skruen har et fiberskjær i spissen, og et stort hode med god bæreevne som motvirker innsynking i karmens/vinduets underside. Skruens utforming reduserer risikoen for sprekke-dannelser i treverket under montering. Skruens hode består av en rund konkav skive øverst med TX30 bitsfeste for montering og en 20 mm sekskantskive for etterjustering. Et-

terjusteringen gjøres med justeringsverktøyet.

Montering

Normalt skal to nivåskruer benyttes (delte vinduer med post skal i tillegg ha skruer under posten). Skruene skal plasseres så nær karmens ytterkanter som mulig. Skruene skrues ned til ønsket dybde. Deretter vannes nivåskruene og justeres i vater med justeringsverktøyet. Luftspalten under karmen bør være ca 15 mm. I tre skrues skruen inn uten forboring. I betong forbores et 6 mm hull. I tegl forbores et 5 mm hull. I lettbetong forbores et 10 mm hull og deretter kompletteres nivåskruen med plugg.



1. Montere skruene under karmen, grovjustere skruene slik at de er i vater.
2. Sett karmen/vinduet på plass.
3. Finjustere med justerverktøyet slik at karmen /vinduet er i vater. Spalten under karmen/vinduet bør være ca 15 mm.

Tekniske data

Materiale	Herdet stål SAE C1022
Overflatebehandling	Blankforsinket 5 µm
Korrosivitetsklasse	C1

Nivåskruer, blankforsinket

Forpakninger

Art.nr	NOBB nr	Dimensjon dk x L mm	dk mm	L mm	B mm	C mm	D mm	Bits nr	Ant/ forp.
111305	49054138	7,0x65 (ESSBOX 202)	7,0	60,0	50,0	20,0	24,0	TX30	20
9111306	49056938	7,0x65 (Bøtte)	7,0	60,0	50,0	20,0	24,0	TX30	125
511287	49054055	7,0x65 (Småpakk)	7,0	60,0	50,0	20,0	24,0	TX30	2

Tilbehør

Art.nr	NOBB nr	Beskrivelse	Ant/ forp.	Forp/ kartong
105254	22526867	Justeringsverktøy Indu-Prog HEX 20	1	10
9995299	25614447	Bits TX 30 70mm	1	10
110007	21232566	Nylonplugg 10x50	50	8
511236	25555061	Nylonplugg 10x50	6	10
50020	30084172	Lettbetongplugg 10x55	50	8
511240	30085914	Lettbetongplugg 10x55	6	10

