

Bruksområde

ESSVE Ekspresshenger er beregnet for montering av rør, sprinkler, himlinger og ventilasjonsrør i betong, tegl, naturstein eller hulldekkelement. Ekspresshenger skal brukes i kombinasjon med pendel eller "patentbånd" og gir da et fleksibelt festesystem.

Beskrivelse

Den er produsert av herdet fjærstål med blankforsinket overflatebehandling. Blad-de-len har et avlangt hull med bredde på 5,0 mm

og lengde på 21 mm, samt et sentrumshull på Ø8 mm.

Montering

Ekspresshenger slås inn i det forborede 8 mm hullet. Der blir ankerets rørformede del presset sammen slik at det passer i hullet.

Brannklasse

ESSVE Ekspresshenger er brannklassifisert. Se tekniske data.



Montering

1. Bor et 8 mm hull. Dybde min 30 mm. 2. Ekspresshengeren slås deretter inn i hullet. 3. Montering er ferdig.

Tekniske data

Materiale	Herdet fjærstål
Overflatebehandling	Blankforsinket
Korrosivitetsklasse	C1

Ekspresshenger

ESSBOX forpakninger

Art.nr	NOBB nr	Dimensjon mm	Bor mm	Åpning for pendel resp bånd mm	ESSBOX størrelse	Ant/forp	Forp/kartong
305005	45164363	8x32	8	5,0x21	204	90	6



Praktisk belastningsevne

Beskrivelse	Uttrekkskraft betong C20/25 kN / kg
8 x 32	1,1 / 110

Brannklasse

Godkjent i brannklasse i R30 for en last på 1.0 kN.