

### Bruksområde

ESSVE Terrasseskrue Torpedo MAX III er beregnet for montering av terrassebord, gjerder, etc mot bjelkelag/trestender. For meget utsatte områder som f. eks maritime miljøer, bassengområder, etc anbefales alltid terrasseskrue av rustfri kvalitet.

Skruen har grovere diameter sammenlignet med vår vanlige terrasseskrue. Dette for å håndtere applikasjoner med høyere krav, f.eks terrasser som utsettes for større bevegelser enn normalt.

OBS! Ved montering av teak eller lignende tresorter som f. eks Cumaru, Kirai, Sibirsk lerk, etc anbefaler vi alltid terrasseskrue av rustfri kvalitet samt forboring.

### Tekniske data

	CorrSeal	Rustfritt stål
Materiale	Herdet stål SAE 1022	Rustfritt stål A2
Overflatebehandling	CorrSeal, vokset	Vokset
Skruetforbruk	Ca 35 stk/m <sup>2</sup>	Ca 35 stk/m <sup>2</sup>
Korrosivitetsklasse	C4	C4
Bruddgrenseverdi, $f_{uk}$	Min. 500 MPa	Min. 500 MPa
Strekkgrenseverdi, $f_{yk}$	Min. 350-400 MPa	Min. 250-300 MPa

## Terrasseskrue Torpedo Max III. Rustfritt stål A2

### Forpakninger

Art.nr	NOBB nr	Dimensjon dk x L mm	D mm	B mm	Bits nr	Ant/ forp	Forp/kartong
599442	45836764	4,2 x 42	7,4	27,0	Ph2	1000	6
599455	45836783	4,5 x 55	7,4	27,0	Ph2	1000	6

### Beskrivelse

Skruen er produsert av herdet stål med CorrSeal overflatebehandling, eller av rustfritt stål A2. Skruen har Ph2 bitsfeste.

Ny og unik patentert spesialformet trippelgjenge i spissen.

Skruen hugger direkte og har et meget lavt innskruingsmoment i hardere materialer samt redusert sprekkdannelse.

Hodet har 4 patenterte Tornado riller, som enkelt forsenker skruen, og etterlater en slett og jevn overflate uten flisdannelse.

### Montering

Anbefalt turtall: 1100 - 2200 o/min.



Ny spiralformet trippelgjenge. Hugger direkte!

### CorrSeal

ESSVE CorrSeal overflatebehandling



ESSVE CorrSeal overflatebehandling er typegodkjent av SITAC nr 0075/05

