

Bruksområde

ESSVE Gipsskrue for gips brukes innendørs ved montering av 2-lags gips på vegger og tak. Det første laget gips monteres på vanlig måte med tradisjonell gipsskrue. Deretter limes det andre laget ovenpå og festes med ESSVE Gipsskrue for gips.

Beskrivelse

Skruen er laget av herdet stål med blankforsinket overflatebehandling. Den er utstyrt

med krysspør Ph2.

Hodeformen er spesielt utformet for å ikke skade papp-/kartonglaget ved fordybningen i gipsen.

Montering

Monteres med lavt moment for sikker montering. Anbefalt turtall: 800-1400/min.



Tekniske data

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Materiale | Herdet stål SAE C1018 |
| Overflatebehandling | Blankforsinket 5µm |
| Korrosivitetsklasse | C1 |

Gipsskrue for gips, blankforsinket

ESSBOX forpakninger

| Art.nr | NOBB nr | Dimensjon dk x L mm | D mm | B mm | Bits nr | ESSBOX størrelse | Ant/ forp | Forp/ kartong |
|--------|----------|------------------------|---------|---------|------------|---------------------|--------------|------------------|
| 532538 | 46258304 | 5,2 x 38 | 6,8 | 35,0 | Ph2 | 203 | 400 | 8 |

