

Bruksområde

ESSVE blindnaglemutter er et meget brukervennlig festeelement som gir arkitekter store variasjonsmuligheter i produktutforming og materialvalg.

Beskrivelse

ESSVE Blindnaglemutter finnes tilgjengelig i flere ulike materialer samt med ulike hodeformer.

Montering

ESSVE Blindnaglemutter monteres fra en side av konstruksjonselementer, i borede eller stansede hull som bør være ca 0,1 mm større enn diameteren på blindnaglemutteren. Naglemutteren er lett å montere med hånd- eller trykkluftdrevne verktøy.

Tekniske data

Tekniske data	Aluminium	Blankforsinket
Materiale	Al Mg2 (3,3525)	Herdet stål, forsinket 5 µm sink
Korrosivitetsklasse	C2	C1

	Uttrekkskraft		Skjærkraft	
	Aluminium	Stål	Aluminium	Stål
	N	N	N	N
M 4	4000	6800	1200	2100
M 5	6500	11500	1900	2600
M 6	7800	16500	2700	3800
M 8	12300	25000	3900	5400
M 10	17500	32000	4200	6900

Dette er middelværdier hentet fra testserier og nagleantall. Vi anbefaler at disse verdiene kun brukes som en guide, da andre verdier kan påvirke resultatet. Vi anbefaler også at det testes med nagle i egen applikasjon for å sikre eksakt funksjon.

Blindnaglemutter stål. Slett hode, forsinket

Type ACP

Art.nr	Dimensjon	Gripe- område mm	d mm	k mm	L mm	dk mm	ESSBOX størrelse	Ant/ forp	Forp/ kartong
64737	M 4 30	0,3-3,0	6,0	0,9	11,8	10,0	204	1000	6
64741	M 5 30	0,3-3,0	7,0	1,0	13,0	11,0	204	650	6
64743	M 5 40	3,0-4,0	7,0	1,0	14,0	11,0	204	550	6
64745	M 6 30	0,5-3,0	9,0	1,5	16,0	13,0	304	550	4
64747	M 6 45	3,0-4,5	9,0	1,5	17,5	13,0	304	450	4
64749	M 8 30	0,5-3,0	11,0	1,5	16,0	16,0	304	300	4
64751	M 8 55	3,0-5,5	11,0	1,5	21,0	16,0	304	300	4
64754	M10 30	1,0-3,0	13,0	2,0	20,5	17,0	304	200	4
64756	M10 45	3,5-4,5	13,0	2,0	24,0	19,0	304	175	4

