

### Bruksområde

ESSVE Farmerskrue DECOR med redusert borspiss er beregnet for montering av profilerte plater mot underlag av tre samt plate mot plate (overlapp).

Skruen er produsert av herdet stål, med blankforsinket overflatebehandling og lakkert med polyesterpulverlakk. Skruen har EPDM tetting som gir en værbestandig montasje. Skruen har panhode med Ø 14,0 mm og er utformet

slik at EPDM gummien skjules ved innskruingen. Skruen har feste for TX bits.

### Montering

Ved montering bør man påse at skruen ikke overtrekkes og skader tetningsskiven slik at den vær sikre montasjen svekkes.

Anbefalt turtall: 1100-2500/min.



### Tekniske data

Materiale	Herdet stål SAE 1018
Overflatebehandling	Blankforsinket og lakkert 40-50 µm polyesterpulverlakk
Skive	Svart EPDM tetting
Skrueforbruk	Ca 8 stk/m <sup>2</sup>
Korrosivitetsklasse	C3

## Farmerskrue DECOR

### ESSBOX Forpakninger

Art.nr	NOBB nr	Dimensjon dk x L mm	D mm	Borkapasitet mm	Farge/RAL	Fargekode	Bits nr	ESSBOX størrelse	Ant/forp
63260	4745175	4,8 x 20	14,0	4 x 0,7	Sølv	RAL9006	TX2 5	204	250
63262	4745176	4,8 x 20	14,0	4 x 0,7	Svart	RAL9011	TX2 5	204	250
63258	4745173	4,8 x 20	14,0	4 x 0,7	Rød	RAL3009	TX2 5	204	250
63256	4745172	4,8 x 20	14,0	4 x 0,7	Hvit	RAL9010	TX2 5	204	250
63254	4745170	4,8 x 20	14,0	4 x 0,7	Lys grå	RAL7035	TX2 5	204	250
63269	4745179	4,8 x 20	14,0	4 x 0,7	Grafittgrå	RAL7024	TX2 5	204	250
63252	4745167	4,8 x 20	14,0	4 x 0,7	Mursteinsrød	RAL8004	TX2 5	204	250
63284	4745202	4,8 x 35	14,0	4 x 0,7	Sølv	RAL9006	TX2 5	304	250
63274	4745180	4,8 x 35	14,0	4 x 0,7	Svart	RAL9011	TX2 5	304	250
63276	4745190	4,8 x 35	14,0	4 x 0,7	Rød	RAL3009	TX2 5	304	250
63278	4745191	4,8 x 35	14,0	4 x 0,7	Hvit	RAL9010	TX2 5	304	250
63280	4745199	4,8 x 35	14,0	4 x 0,7	Lys grå	RAL7035	TX2 5	304	250
63281	4745200	4,8 x 35	14,0	4 x 0,7	Grafittgrå	RAL7024	TX2 5	304	250
63282	4745201	4,8 x 35	14,0	4 x 0,7	Mursteinsrød	RAL8004	TX2 5	304	250

