

Bruksområde

ESSVE Treskrue med senkhode og to fiberskjær er beregnet for de fleste monteringer i sponplater, tre, plast, plugg mm.

Beskrivelse

Skruen er produsert av herdet stål med blankforsinket overflatebehandling, CorrSeal overflatebehandling (utendørs) eller av rustfritt stål A2 (for meget utsatte miljøer). Den har TX-bitsfeste. Skruen har to fiberskjær, noe som gir et veldig lavt innskruingsmoment i hardere tre-materialer og reduserer sprekkdannelser.

På skruer lengre enn 160 mm finnes en ekstra fresegeenge etter den vanlige tregjengen. Dette for å forenkle montering av lengre og grovere skruer.

Hodet er utstyrt med seks skjærende riller som forsenker skruen og etterlater en slett overflate. Skruen oppfyller CE-kravet i hht EN14592.

Montering

Anbefalt turtall: 400-1200/min.



CorrSeal

ESSVE CorrSeal overflatebehandling

SITAC

ESSVE CorrSeal overflatebehandling er typegodkjent av SITAC nr 0075/05

Tekniske data

	Blankforsinket	CorrSeal	Rustfritt stål
Materiale	Herdet stål SAE C1022	Herdet stål SAE C1022	Rustfritt stål A2, vokset
Overflatebehandling	Blankforsinket 5 µm	CorrSeal	-
Korrosivitetsklasse	C1	C4	C4
Bruddgrenseverdi, f_{uk}	Min. 500 MPa	Min. 500 MPa	Min 500 MPa
Strekkgrenseverdi, f_{yk}	Min. 350-400 MPa	Min. 350-400 MPa	Min. 250-300 MPa


Treskrue med senkhode, blankforsinket

Bulkforpakning

Art.nr	NOBB nr	Dimensjon dk x L mm	D mm	B mm	Bits nr	Ant/forp
116023	2586267	4,5 x 70	9,0	42,	TX2	2000
	3			0	0	
116028	258627	5,0 x 60	10,	36,	TX2	2200
	15		0	0	5	
116029	2586272	5,0 x 70	10,	42,	TX2	1700
	3		0	0	5	
116030	2586273	5,0 x 80	10,	50,	TX2	1200
	1		0	0	5	
116031	2586274	5,0 x 90	10,	60,	TX2	1000
	9		0	0	5	
116032	258627	5,0 x 100	10,	60,	TX2	800
	56		0	0	5	
116060	258629	6,0 x 90	12,	60,	TX3	1000
	62		0	0	0	
116044	258628	6,0 x 100	12,	60,	TX3	800
	06		0	0	0	
116046	258628	6,0 x 120	12,	68,	TX3	800
	22		0	0	0	
116049	258628	6,0 x 150	12,	72,	TX3	800
	55		0	0	0	

Småpakk

Art.nr	NOBB nr	Dimensjon dk x L mm	D mm	B mm	Bits nr	Ant/forp	Forp/kartong
415060	30085310	3,0 x 12	6,0	9,0	TX10	20	10
415000	22817308	3,0 x 16	6,0	13,0	TX10	20	10
415001	25857335	3,0 x 20	6,0	17,0	TX10	20	10
415002	22817316	3,0 x 25	6,0	18,0	TX10	20	10
415003	25857343	3,0 x 30	6,0	18,0	TX10	15	10
415062	30085328	3,0 x 40	6,0	24,0	TX10	15	10
415064	30085336	3,5 x 16	7,0	12,0	TX10	20	10
415004	22817324	3,5 x 20	7,0	16,0	TX10	20	10
415066	30085344	3,5 x 25	7,0	18,0	TX10	20	10
415011	25857384	3,5 x 30	7,0	18,0	TX10	20	10
415007	25857368	3,5 x 40	7,0	24,0	TX10	15	10
415068	30085351	3,5 x 50	7,0	30,0	TX10	15	10
415008	22817340	4,0 x 20	8,0	16,0	TX20	20	10



Art.nr	NOBB nr	Dimensjon dk × L mm	D mm	B mm	Bits nr	Ant/ forp	Forp/ kartong
415009	25857376	4,0 × 25	8,0	18,0	TX20	20	10
415013	25857392	4,0 × 30	8,0	18,0	TX20	15	10
415010	22817357	4,0 × 35	8,0	24,0	TX20	15	10
415070	30085369	4,0 × 40	8,0	24,0	TX20	15	10
415012	22817365	4,0 × 50	8,0	30,0	TX20	15	10
415015	25857400	4,0 × 60	8,0	36,0	TX20	10	10
415014		4,5 × 30	9,0	18,0	TX20	0	0
415016	22817381	4,5 × 40	9,0	24,0	TX20	15	10
415018	22817399	4,5 × 50	9,0	30,0	TX20	15	10
415072	30085377	4,5 × 60	9,0	36,0	TX20	10	10
415074	30085385	4,5 × 70	9,0	42,0	TX20	10	10
415019	25857418	5,0 × 25	10,0	18,0	TX25	20	10
415020	22817407	5,0 × 30	10,0	18,0	TX25	15	10
415022	22817415	5,0 × 40	10,0	24,0	TX25	15	10
415024	22817423	5,0 × 50	10,0	30,0	TX25	10	10
415026	22817431	5,0 × 60	10,0	36,0	TX25	10	10
415027	25857426	5,0 × 70	10,0	42,0	TX25	10	10
415029	25857434	5,0 × 80	10,0	50,0	TX25	10	10
415031	25857442	5,0 × 100	10,0	60,0	TX25	5	10
415033	25857459	6,0 × 50	12,0	30,0	TX30	15	10
415035	25857467	6,0 × 60	12,0	36,0	TX30	10	10
415028	22817449	6,0 × 80	12,0	50,0	TX30	10	10
415039	25857483	6,0 × 100	12,0	60,0	TX30	5	10
415041	25857491	6,0 × 120	12,0	68,0	TX30	5	10