

### Bruksområde

ESSVE Underlagsskive, er en rund skive som kan brukes ved alle typer montering.

### Beskrivelse

Underlagsskiven er produsert av stål med blankforsinket overflatebehandling for innendørs bruk, og varmforsinket eller syrefast A4 for utendørs bruk. Den følger ISO 7089 og DIN 125 standard. Skiven har en hardhet tilsvarende HV 200.

### Montering

En skrue i en viss holdfasthetsklasse montert med en mutter i tilsvarende holdfasthetsklasse (Tekniske data, tabell 7) skaper en forbindelse som beholder en forspenning i skruen tilsvarende testkraften uten fare for gjengeutskyving. For å oppnå best mulig montasje ved bruk av skrue i 8.8 kvalitet benytte en underlagsskive i holdfasthetsklasse HV 200. Mer informasjon finnes under Tekniske data, tabell 10.



### Tekniske data

	BRB blankforsinket	BRB varmforsinket	BRB syrefast A4
Materiale	Herdet stål	Herdet stål	
Overflatebehandling	ISO 4042 5-15µm	ISO 4042 25µm	
Korrosivitetsklasse	C1	C3	C5

## Underlagsskive, DIN 125/ISO7089. Blankforsinket

### ESSBOX forpakninger

Art.nr	NOBB nr	For skrue Ø	Dimensjon mm	ESSBOX størrelse	Ant/forp
61068198	47096053	M3	3,2 × 6 × 0,5	102	400
61068204	47096140	M4	4,3 × 9 × 0,8	102	400
61068211	47096155	M5	5,3 × 10 × 1	102	200
61068228	47096166	M6	6,4 × 12 × 1,5	102	100
61068235	47096174	M8	8,4 × 16 × 1,5	102	100
61068242	47096185	M10	10,5 × 20 × 2	102	100
61068259	47096193	M12	13 × 24 × 2	102	50
61068266	47096204	M16	17 × 30 × 3	202	50
61068268	48614156	M20	21 × 37 × 3	202	50

