

Bruksområde

ESSVE Firkantskive brukes ved behov for en ekstra kraftig skive. Brukes ofte i trekonstruksjoner.

Beskrivelse

Firkantskiven er produsert av stål med varmforsinket overflatebehandling. Skiven følger DIN 436 standard.

Montering

Mutter, skrue og skive med samsvarende stål-kvalitet må brukes for å tåle oppgitt brudd-

grenseverdi. Se tabell 7 "Valg av mutter" under Tekniske data for samsvarende verdier.

En skrue i en viss holdfasthetsklasse montert med en mutter i tilsvarende holdfasthetsklasse (Tekniske data, tabell 7) skaper en forbindelse som beholder en forspenning i skruen tilsvarende testkraften uten fare for gjengeutskyving. Derfor er det viktig å velge rett type skive, avhengig av montasje.



Tekniske data

| | |
|---------------------|---------------------|
| | Varmforsinket (FZV) |
| Materiale | Stål |
| Overflatebehandling | ISO 4042 25µm |
| Korrosivitetsklasse | C3 |

Firkantskive, DIN 436. Varmforsinket

ESSBOX forpakninger

| Art.nr | NOBB nr | For skrue Ø | Dimensjon mm | ESSBOX størrelse | Ant/ forp |
|----------|----------|----------------|-----------------|---------------------|--------------|
| 61068369 | 48614160 | M6 | 7 × 20 × 2,0 | 102 | 100 |
| 61068372 | 47123561 | M8 | 9 × 25 × 3,0 | 202 | 50 |
| 61068389 | 47123576 | M10 | 11 × 30 × 3,0 | 202 | 50 |
| 61068396 | 47123580 | M12 | 14 × 40 × 4,0 | 203 | 25 |
| 61068402 | 47123595 | M16 | 17 × 50 × 5,0 | 203 | 25 |
| 61068408 | 48614175 | M20 | 21 × 50 × 5,0 | 204 | 25 |
| 61068410 | 50404597 | M24 | | | 10 |

