

Bruksområde

ESSVE Gipsskrue med borspiss er beregnet for montering av gipsplater innendørs, mot stålstender. Borkapasitet: 0,7 - 2,0 mm.

Beskrivelse

Skruen er rettbåndet og produsert av herdet stål, med fosfatert, blankforsinket 5µm eller blankforsinket 20µm som overflatebehand-

ling. Den har krysspør Ph2.

ESSVE Gipsskrue med borspiss passer til de fleste skruautomater på markedet.

Montering

Ved montering av båndet gipsskrue anbefales neddreid bits.

Anbefalt turtall: 25-50 mm, 2000-2800/min.



Tekniske data

	Fosfatert	Blankforsinket	Blankforsinket
Materiale	Herdet stål SAE1018	Herdet stål SAE1018	Herdet stål SAE1018
Overflatebehandling	Fosfatert	Blankforsinket 5µm	Blankforsinket 20µm
Skruerforbruk	Ca 20 stk/m ²	Ca 20 stk/m ²	Ca 20 stk/min ²
Korrosivitetsklasse	C1	C1	C2

Gipsskrue med borspiss for stålstender, blankforsinket 5µm

Forpakninger 5 µm

Art.nr	NOBB nr	Dimensjon dk × L mm	D mm	B mm	Bits nr	Ant/ forp	Forp/ kartong	Ant/ pall
592325	26690479	3,5 × 25	8,4	20,0	Ph2	1000	6	180
592340	26690487	3,5 × 40	8,4	35,0	Ph2	1000	6	180
592350	26690495	3,5 × 50	8,4	45,0	Ph2	1000	6	144

