

Bruksområde

ESSVE Laminat/MDF-skrue er spesielt produsert for innendørs montering av MDF-plater, veggpaneler og takplater i laminat. Skruen har en Hi-Lo gjenge og kan brukes mot underlag av tre eller stål. Borkapasitet 0,4 - 0,9 mm. Herdet stål med blankforsinket overflate. Skruen har et fiberskjær i spissen og krysspor Ph2.

Beskrivelse

Skruen er produsert av herdet stål med blankforsinket overflatebehandling. Den har fiberskjær i spissen, for å redusere både sprekkdannelse og innskruingsmoment. Skruens hodeform har lav høyde og forsenker skruen meget lett mot underlaget. Laminat/MDF skruen har krysspor Ph2.



Montering

Anbefalt turtall: 400-1200/min.

Tekniske data

Materiale	Herdet stål SAE C1022
Overflatebehandling	Blankforsinket
Miljø-/Korrosivitetsklasse	C1

Laminat-/MDF-skrue, blankforsinket

ESSBOX forpakninger



Art.nr	NOBB nr	Dimensjon dk x L mm	D mm	B mm	Bits nr	ESSBOX størrelse	Ant/ forp.	Forp/ kartong
537631	48234461	3,9 x 30	8,0	25,0	Ph2	203	250	8
537641	48234480	3,9 x 40	8,0	35,0	Ph2	203	250	8