

Bruksområde

ESSVE Konstruksjonsskrue ET-T er beregnet for sammenføyning av materialer, konstruksjonsvirke, limtre, m.m innendørs og utendørs. Ved montering av ESSVE ET-T konstruksjonsskrue utendørs skal materialet være tørt og frostfritt.

handling. Skruen oppfyller CE kravet iht EN14592.

Montering

Benytt ESSVE tilpasset systembits for sikker montering. Montere systembits uten adapter direkte i chucken. Innskruingen må deretter skje i et konstant moment uten stopp. Benytt en sterk skrutrekker for best montering, men ikke en slagskretrekker. Anbefalt turtall: 250 - 800/min.



CorrSeal

ESSVE CorrSeal overflatebehandling



ESSVE CorrSeal overflatebehandling er typegodkjent av SITAC nr 0075/05

Beskrivelse

Skruen er utstyrt med 1 fiberskjær i spissen som reduserer innskruingmomentet og reduserer sprekke dannelse. Produsert i herdet stål med C4 klassifisert CorrSeal overflatebe-


Tekniske data

Materiale	Herdet stål SAE C10B21
Overflatebehandling	Silver CorrSeal
Korrosivitetsklasse	Silver CorrSeal C4

Konstruksjonsskrue ET-T, CorrSeal

ESSBOX forpakninger

Art.nr	NOBB nr	Dimensjon dk x L mm	D mm	B1 mm	B2 mm	Bits nr	ESSBOX størrelse	Ant/ forp	Forp/ kartong
118100	45836238	6,5 x 65	8,0	22,0	22,0	TX30	203	100	8
118102	45836242	6,5 x 90	8,0	38,0	38,0	TX30	204	100	6
118104	45836261	6,5 x 130	8,0	38,0	38,0	TX30	304	100	4
118106	45836276	6,5 x 160	8,0	60,0	60,0	TX30	206	50	4
118108	45836280	6,5 x 190	8,0	80,0	80,0	TX30	206	50	4
118110	45836306	6,5 x 220	8,0	95,0	95,0	TX30	206	50	4
118112	45836314	8,2 x 90	10,0	38,0	38,0	TX40	204	50	6
118114	45836333	8,2 x 130	10,0	38,0	38,0	TX40	204	50	6
118116	45836344	8,2 x 160	10,0	60,0	60,0	TX40	206	50	4
118118	45836363	8,2 x 190	10,0	80,0	80,0	TX40	206	50	4
118120	45836378	8,2 x 220	10,0	95,0	95,0	TX40	206	50	4
118122	45836382	8,2 x 245	10,0	107,0	107,0	TX40	-	50	4
118124	45836401	8,2 x 275	10,0	107,0	107,0	TX40	-	50	1
118126	45836416	8,2 x 300	10,0	135,0	135,0	TX40	-	50	1
118128	45836435	8,2 x 330	10,0	135,0	135,0	TX40	-	50	1



TX bits 1/4" sekskantsfeste

Art.nr	NOBB nr	Dimensjon mm	Bits nr	Ant/ forp	Forp/ kartong
9995644	29744513	25	TX30	2	10
9995300	47155265	50	TX30	1	10
9995299	25614447	70	TX30	1	10
9995301	47155273	110	TX30	1	10
9995302	47155303	150	TX30	1	10
9995645	29744521	25	TX40	2	10
9995303	47155318	50	TX40	1	10
9995298	42156864	70	TX40	1	10
9995305	47155322	110	TX40	1	10
9995306	47155337	150	TX40	1	10