

## Akryl FLEX 25% Premium - Høyelastisk fug

### Bruksområde

- tørre, frostfrie miljøer
- listverk, sokler og panel
- rundt dører og vinduer mm
- svært elastisk
- fugebredde max 25 mm
- 25% bevegessevne

### Beskrivelse

Høyelastisk akrylbasert fugemasse for yrkesmessig fugging av sprekker og sammenføringer, opp til 25 mm bredde. Perfekt til listverk, sokler, panel og rundt dører/vinduer med krav til god bevegessevne. Bør benyttes i tørre, frostfrie miljøer innendørs, men kan påføres utendørs dersom det er frostfritt og regnbeskyttet de første 60 min etter påføring.

Tåler kortvarig lagring i kuldegrader ned til -

10C°.

Lettflytende og vannløselig før herding.

Rengjør søl med vann eller ESSVE

Rengjøringsduk/spray.

Arbeidstemperatur +5°C til +40°C

Lagres stående i romtemperatur max +25°C

- hvit ved påføring, tørker til transparent
- sprekker ikke
- værbestandig
- gulner ikke
- finnes i ulike farger
- overmalbar

Mer informasjon og sikkerhetsdatablad finnes på [essve.no](http://essve.no)



### Forpakninger

Art.nr	NOBB nr	Farge	Fargekode	Volum	Ant./forp	Art. type
119013	49386986	Hvit	NCS 0300-N	300 ml	12	L
119015	49388341	Bomull	NCS 0502-Y	300 ml	12	L
119113	49386994	Bomull	NCS 0502-Y	600 ml	12	L
119017	49387005	Lys grå	NCS 1500-N	300 ml	12	L
119019	49387013	Grå	NCS 3000-N	300 ml	12	L
119021	49387024	Mørk grå	NCS 5502-B	300 ml	12	L
119023	49387043	Antrasitt	NCS 7202-B	300 ml	12	L
119025	49387058	Beige	NCS 2005-Y10R	300 ml	12	L
119027	49387077	Brun	NCS 7020-Y40R	300 ml	12	L
119029	49387126	Svart	NCS 9000-N	300 ml	12	L
119031	49387134	Transparent (hvit v/påføring)	-	300 ml	12	L

