



## YTELSESERKLÆRING

Nr: 960027

1.

Entydig identifikasjonskode for produkttypen:

Byggfag ESS1

2.

Artikkel nummer:

118670, 118672, 118674, 118676, 118678, 118680, 118682, 118684

3.

Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen:

Fugemasse til bevegelige fuger i fasade, innendørs og utendørs i kaldt klima i henhold til EN 15651-1, Fugemasse til bevegelige fuger i vinduer i henhold til EN-15651-2, Fugemasse til bevegelige fuger i våtrom i henhold til EN 15651-3, Fugemasse til bevegelige fuger i gulv med store påkjenninger i henhold til EN 15651-4 (F EXT-INT CC 20HM, G CC 20HM, S XS1, PW EXT-INT CC 20HM)

4.

Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5:

ESSVE Produkter AB  
Box 7091  
SE 164 07 Kista  
Sweden  
Mail: [info@essve.se](mailto:info@essve.se)

5.

Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr. 2 (om relevant):

N.A.

6.

Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V:

System 3





## YTELSESERKLÆRING

Nr: 960027

7.

Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard:

ift Rosenheim GmbH, NB 0757  
har utført i samsvar: Innledende typetesting  
med system: 3  
og har utstedt: Testrapport

8.

Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering for:

N.A.  
har utstedt:  
på grunnlag av:  
har utført: i samsvar med system:  
og har utstedt





# YTELSESERKLÆRING

Nr: 960027

9.

Angitt ytelse:

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
reaksjon på brann	Klass E	EN 15651-1,2,3,4:2012-12
Utslipp av kjemikalier farlig for miljø og helse	se SDS	EN 15651-1,2,3,4:2012-12
Vann- og lufttetthet	Sig	≤ 3mm
EN 15651-1,2,3,4:2012-12	Krymp	≤ 10%
EN 15651-1,2,3,4:2012-12	Elastisk tilbakegang	≥ 60%
EN 15651-1,2,3,4:2012-12	Strekkeegenskaper ved konstant forlengelse	Pass
EN 15651-1,2,3,4:2012-12	Strekkeegenskaper ved konstant forlengelse ved -30 °C	Pass
EN 15651-1,2,3,4:2012-12	adhesjons-/kohesjonsegenskaper etter påvirkning av varme, vann og kunstig lys	Pass
EN 15651-1,2,3,4:2012-12	Strekkeegenskaper ved konstant forlengelse etter nedsenking i vann	Pass
EN 15651-1,2,3,4:2012-12	Strekkeegenskaper (sekantmodul/ bruddforlengelse)	> 0,4MPa
EN 15651-1,2,3,4:2012-12	Strekkeegenskaper (sekantmodul) ved -30°C	NPD
EN 15651-1,2,3,4:2012-12	Adhesjons-/kohesjonsegenskaper ved vedvarende strekk etter 28 dager nedsenket i vann	Pass
EN 15651-1,2,3,4:2012-12	Adhesjons-/kohesjonsegenskaper ved vedvarende strekk etter 28 dager nedsenket i saltvann	Pass
EN 15651-1,2,3,4:2012-12	mikrobiologisk vekst	1
EN 15651-1,2,3,4:2012-12	Rivestyrke	Pass
EN 15651-1,2,3,4:2012-12	Holdbarhet	Pass
EN 15651-1,2,3,4:2012-12	Bearbeiding metode B / Testet på glass, mørtel M1(Primer V17), anodisert aluminium (Primer V40)	





## YTELSESERKLÆRING

Nr: 960027

10.

Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 9.

Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Viktor Bukowski, Product Developer/Technical expert – Fasteners

(navn og stilling)

Kista 2017-05-31

(sted og utstedelsesdato)

(underskrift)

