

Bruksområde

ESSVE Gipsskrue er beregnet for montering av gipsplater innendørs, mot stålstender. Borkapasitet: 0,4 - 0,9 mm.

Beskrivelse

Skruen er rettbåndet, produsert av herdet stål med fosfatert eller blankforsinket overflatebe-

handling. Den har krysspor Ph2. ESSVE Gipsskrue passer til de fleste skruautomater på markedet.

Montering

Ved montering av båndet gipsskrue anbefales neddreid bits. Anbefalt turtall: 25-50 mm, 2800-4700/min.



Tekniske data

	Fosfatert	Blankforsinket
Materiale	Herdet stål SAE1018	Herdet stål SAE1018
Overflatebehandling	Fosfatert	Blankforsinket 5µm
Skrueforbruk	Ca 20 stk/m ²	Ca 20 stk/m ²
Korrosivitetsklasse	C1	C1

Gipsskrue for stålstender, blankforsinket

Forpakninger

Art.nr	NOBB nr	Dimensjon dk L mm	D mm	B mm	Bits nr	Ant/ forp	Forp/ kartong	Ant/ pall
522325	11352499	3,5 × 25	8,4	20,0	Ph2	1000	6	180
522341	21803671	3,5 × 41	8,4	36,0	Ph2	1000	6	180
522350	21234901	3,5 × 50	8,4	45,0	Ph2	1000	6	144

