

**FireStop 700****Beskrivelse**

Ildbestandig, nøytralherdende silikonfugemasse.

**Egenskaper**

- Nøytralherdende med hjelp av luftfuktighet
- Godkjent av MTK
- Perfekt værbestandighet (UV og ozon)
- God kjemikalieresistens
- Godt feste mot de fleste byggematerialer
- Veldig bra feste mot glass og aluminium

**Bruksområde**

- For fuging av glasskonstruksjoner (toppforsegling av brannklassifiserte isolerglass), er FireStop 700 godkjent opp til E 60 resp EI 90. Se Brannklassifiserte produkter.
- Brannherdede tetninger rundt dører og vinduer, samt i ekspansjonsfuger i brannklassifiserte konstruksjoner
- For værtetting for ikke-bærende yttervegger og fasader, der det kreves brannklassifisering

|   |   |
|---|---|
| <b>Tekniske data</b>                    |   |
| Klassifisert ISO 11600                  | F&G-25 LM   |
| Applikasjonstemp. u/o [°C]              | 5/50  |
| Bearbeidingstid [min.]                  | 15  |
| Tetthet [kg/dm <sup>3</sup> ]           | 1,5   |
| Hardhet [° Shore A]                     | Ca 27   |
| Lagringsbestandighet [måneder]          | 12  |
| Bevegelighet Strekk/Trykk [± %]         | 25  |
| Rengjøring                              | Uherdet masse: Nafta, aceton, alkohol<br>Herdet masse: Mekanisk |
| Temperaturbestandighet u/o [°C]         | -50/180 (minimaliserer ved høyere temp.)                        |
| Aldersbest., praktisk erfaring min [år] | 25  |
| Overmalbar                              | Nei   |

| <b>Art.nr</b> | <b>NOBB nr</b> | <b>Farge</b> | <b>Patroner/<br/>forpakning</b> | <b>Ant/pall</b> |
|---------------|----------------|--------------|---------------------------------|-----------------|
| 17202         | 26690594       | Hvit         | 12 × 0,310 l                    | 1152            |
| 17206         | 26690610       | Grå          | 12 × 0,310 l                    | 1152            |
| 17204         | 26690602       | Svart        | 12 × 0,310 l                    | 1152            |