

## Bruksområde

ESSVE Gipsskrue er beregnet for montering av gipsplater innendørs, mot stålstender. Borkapasitet: 0,4 - 0,9 mm.

## Beskrivelse

Skruen er rettbåndet, produsert av herdet stål med fosfatert eller blankforsinket overflatebe-

handling. Den har krysspor Ph2. ESSVE Gipsskrue passer til de fleste skruautomater på markedet.

## Montering

Ved montering av båndet gipsskrue anbefales neddreid bits.

Anbefalt turtall: 25-50 mm, 2800-4700/min.



## Tekniske data

	Fosfatert	Blankforsinket
Materiale	Herdet stål SAE1018	Herdet stål SAE1018
Overflatebehandling	Fosfatert	Blankforsinket 5µm
Skrueforbruk	Ca 20 stk/m <sup>2</sup>	Ca 20 stk/m <sup>2</sup>
Korrosivitetsklasse	C1	C1

## Gipsskrue for stålstender, fosfatert

### Forpakninger

Art.nr	NOBB nr	Dimensjon dk x L mm	D mm	B mm	Bits nr	Ant/forp	Forp/kartong	Ant/pall
521325	11352515	3,5 x 25	8,4	20,0	Ph2	1000	6	180
521341	21803663	3,5 x 41	8,4	36,0	Ph2	1000	6	180
521350	21234877	3,5 x 50	8,4	45,0	Ph2	1000	6	144

