

Bruksområde

ESSVE Montasjeskrue for trestender er beregnet for montering av platemateriale utendørs, mot trestender.

for utsatte områder som maritime miljøer. Den har kryssspor Ph2.

Montering

Anbefalt turtall: 400-1200/min

Beskrivelse

Skruen er produsert av herdet stål med Corr-Seal overflatebehandling eller rustfritt stål A2,

Tekniske data

	CorrSeal	Rustfritt stål
Materiale	Herdet stål SAE C1022	Rustfritt stål, A2
Overflatebehandling	CorrSeal	-
Korrosivitetsklasse	C4	C4

Montasjeskrue for trestender, CorrSeal

ESSBOX forpakninger

Art.nr	NOBB nr	Dimensjon dk × L mm	D mm	B mm	Bits nr	ESSBOX størrelse	Ant/forp	Forp/kartong
579513	21234752	4,5 × 13	11,0	13,0	Ph2	202	250	12
579525	21234760	4,5 × 25	11,0	25,0	Ph2	202	250	12
579532	21234778	4,5 × 32	11,0	32,0	Ph2	203	250	8
579550	21234786	4,5 × 50	11,0	50,0	Ph2	203	200	8
579165	11352374	4,5 × 65	11,0	50,0	Ph2	204	200	6
579185	11352408	4,5 × 85	11,0	50,0	Ph2	304	200	4



CorrSeal

ESSVE CorrSeal overflatebehandling



ESSVE CorrSeal overflatebehandling er typegodkjent av SITAC nr 0075/05

