

Monteringslim PRO - sterk, tettende og fleksibel

Bruksområde

- inne og utendørs
- bygg/industri, marine, karosseri og håndverk etc
- metall, tre, stein, betong, spon, gips, Leca, Iso-por
- fleksibelt
- godkjent for næringsmiddelindustrien

- temperaturer under +5°C. Herdingen gjenopptas ved stigende temperaturer. Rengjør med ESSVE Rengjøringsduk-/spray.
- Arbeidstemperatur +5°C til +40°C
- Lagres stående i romtemperatur max +25°C
- tåler frost, vann- og værbestandig
 - smidig og lett å arbeide med
 - fri for løsemidler, ftalater, isocyanater og silikon
 - overmalbar

Sterkt, tettende og utfyllende limfug uten løsemidler.
Herder langsomt i lufttette miljøer og ved lave

Mer informasjon og sikkerhetsdatablad finnes på essve.no

Forpakninger

Art.nr	NOBB nr	Farge	Volum	Ant/forp	Art. type
20101	49519313	Hvit	300 ml	12	L
20103	49102253	Grå	300 ml	12	L
20105	49519343	Svart	300 ml	12	L

Tilbehør

Art.nr	NOBB nr	Beskrivelse	Ant/forp
19602	44911606	Patronsprøyte TACK GUN, 300 ml	1
19940	44927706	Patronmunnstykke ESS TACK, 300 ml	5

