

Bruksområde

ESSVE Gipsskrue er beregnet for montering av gipsplater innendørs, mot stålstender. Borkapasitet: 0,4 - 0,9 mm.

Beskrivelse

Skruen er produsert av herdet stål med fosfateret eller blankforsinket overflatebehandling. Den har krysspør Ph2.

Tekniske data

| | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| | Fosfateret | Blankforsinket |
| Materiale | Herdet stål SAE C1018 | Herdet stål SAE C1018 |
| Overflatebehandling | Fosfateret | Blankforsinket 5 µm |
| Skrueforbruk | Ca 20 stk/m ² | Ca 20 stk/m ² |
| Korrosivitetsklasse | C1 | C1 |

Montering

For at monteringen skal gå raskt og effektivt anbefales en skrutrekker med dybdeanlegg

Anbefalt turtall:

25-50 mm, 2800-6000/min.

51-75 mm, 2000-2800/min.



Gipsskrue for stålstender, fosfateret

ESSBOX forpakninger

| Art.nr | NOBB nr | Dimensjon dk x L mm | D mm | B mm | Bits nr | ESSBOX størrelse | Ant/forp | Forp/kartong |
|--------|----------|---------------------|------|------|---------|------------------|----------|--------------|
| 521125 | 11352077 | 3,5 x 25 | 8,4 | 20,0 | Ph2 | 204 | 1000 | 6 |
| 521142 | 4482487 | 3,5 x 41 | 8,4 | 36,0 | Ph2 | 304 | 900 | 4 |
| | 8 | | | | | | | |
| 521150 | 11352101 | 3,5 x 50 | 8,4 | 45,0 | Ph2 | 304 | 500 | 4 |

Plastbøtte

| Art.nr | NOBB nr | Dimensjon dk x L mm | D mm | B mm | Bits nr | Ant/bøtte |
|--------|----------|---------------------|------|------|---------|-----------|
| 521242 | 49400313 | 3,5 x 41 | 8,4 | 36,0 | Ph2 | 1800 |

