

Bruksområde

ESSVE Montasjeskrue med borspiss er beregnet for montering av platematerialer mot stålstender. Borkapasitet: 0,7 - 2,0 mm.

Beskrivelse

Skruen er produsert av herdet stål med blankforsinket overflatebehandling i fargene blank,

svart eller hvit. Finnes også med CorrSeal overflatebehandling, for utendørs bruk. Skruen har kryssspor Ph2.

Montering

Anbefalt turtall:
400-1200/min

Tekniske data

	Blankforsinket	Lakkert	CorrSeal
Materiale	Herdet stål SAE C1022	Herdet stål SAE C1022	Herdet stål SAE C1022
Overflatebehandling	Blankforsinket 5µm	Hvit- eller svartlakkert	CorrSeal
Korrosivitetsklasse	C1	C1-C2	C4

Montasjeskrue med borspiss, for stålstender, hvitlakkert

ESSBOX forpakninger

Art.nr	NOBB nr	Dimensjon dk x L mm	D mm	B mm	Bits nr	Farge	Farge- kode	ESSBOX størrelse	Ant/ forp	Forp/ kartong
565613	27026830	4,2 x 13	11,0	13,0	Ph2	Hvit	RAL9010	202	250	12
565625	27026863	4,2 x 25	11,0	25,0	Ph2	Hvit	RAL9010	202	250	12



CorrSeal

ESSVE CorrSeal overflatebehandling



ESSVE CorrSeal overflatebehandling er typegodkjent av SITAC nr 0075/05

