

## Bruksområde

ESSVE Terrasseskrue Classic A4 er beregnet for montering av terrassebord, gjerder, etc mot bjelkelag/trestender i meget utsatte områder som f.eks. maritime miljøer, bassengområder samt konstruksjoner under bakkenivå. OBS! Ved montering av teak og liknende tresorter som f.eks. Cumaru, Kirai, m.fl. anbefales alltid forboring.

som reduserer risikoen for sprekke-dannelser og gir lavt innskruingsmoment.

Hodet har seks skjærende riller som forsenker skruen ved montering. Skruen har Ph2 bits-feste.

ESSVE Terrasseskrue Classic A4 er monteret på et plastbånd beregnet for de vanligste skrudrillene på markedet, som f.eks. Makita, Hilti, Senco m.fl.



## Beskrivelse

Skruen er produsert av rustfritt, syrefast stål SAE316 A4. Den har et fiberskjær i spissen

## Montering

Anbefalt turtall: ca 1400 - 2500/min.

## Tekniske data

Materiale	Rustfritt syrefast stål A4
Overflatebehandling	Voks
Korrosivitetsklasse	C5
Bruddgrenseverdi $f_{uk}$	Min. 500 Mpa
Strekkgrenseverdi $f_{yk}$	Min. 250-300 Mpa

## Terrasseskrue Classic for trebjelker/-stender, rustfritt stål A4

### Forpakninger

Art.nr	NOBB nr	Dimensjon dk x L mm	D mm	B mm	Bits nr	Ant/ forp	Forp/ kartong
601342	49536926	4,2 x 42	7,4	27,0	Ph2	1000	6
601355	49536945	4,2 x 55	7,4	27,0	Ph2	1000	6

