

### Bruksområde

ESSVE Spikerplugg er beregnet for lettere monteringer som bjelker, sokler, innredningsdetaljer, skap, etc i materialer som betong, massiv tegl, naturstein og hulldekkeelementer.

### Beskrivelse

En spesialkamgjenget spiker, fastmontert i en plugg. Pluggen har en kort ekspansjonsdel for harde, likeartede materialer, som beskrevet overfor. Pluggen er produsert av nylon.

### Montering

For dimensjon 10 mm ligger plugg og spiker separat i forpakningen og pluggen skal da først trykkes inn i hullet og deretter slås spikeren inn. Spikerens hode har et Pozidrive-kryss. Spikerpluggen kan derfor lett demonteres. Se monteringsanvisning nedenfor.



### Montering (gjennomstikksmontering)

1. Bor hull iht. Tekniske data
2. Trykk eller bank spikerpluggen på plass
3. Slå inn spikeren med en hammer. For lakkert 5 mm Spikerplugg benyttes gummihammer. For dim. 10 mm ligger plugg og spiker separat i forpakningen. Pluggen skal da først trykkes inn i hullet og deretter slås spikeren inn.

### Tekniske data

	Blankforsinket	Blankforsinket/lakkert
Materiale	Stål	Stål
Korrosivitetsklasse	C1	C1
Plugg	Polyamid (nylon)	Polyamid (nylon)

## Spikerplugg med senket krage, blankforsinket

### ESSBOX forpakninger

Art.nr	NOBB nr	Dimensjon/maks detaljtykkelse /L mm	Bor mm	Min. monteringsdybde mm	Bits nr	ESSBOX størrelse	Ant/ forp	Forp/ kartong
30480 1	5075182 0	5/15/37	5	22	PZ2	204	200	6
30480 3	5069072 3	5/25/47	5	22	PZ2	304	200	4
30480 5	5069073 8	6/10/40	6	30	PZ2	304	200	4
30480 7	5069074 2	6/25/55	6	30	PZ2	304	150	4
30480 9	5069075 7	6/37/67	6	37	PZ2	304	100	4
30481 1	5069076 1	6/50/80	6	30	PZ2	304	100	4
30481 3	5069077 6	8/25/60	8	35	PZ2	304	100	4
30481 5	5069078 0	8/40/75	8	35	PZ2	304	75	4
30481 7	5069079 5	8/65/100	8	35	PZ2	304	70	4
30481 9	5069123 4	8/85/120	8	35	PZ2	304	60	4
30482 1	5069124 5	10/50/100	10	50	PZ2	206	35	4
30482 3	5069125 3	10/70/120	10	50	PZ2	206	35	4



### Småpakk

Art.nr	NOBB nr	Dimensjon/maks detalj-tykkelse/L mm	Bor mm	Min. monteringsdybde mm	Bits nr	Ant/forp	Forp/kartong
511344		5/15/37	5	22	PZ2	10	10
511345		5/22/47	5	25	PZ2	10	10
511346		6/25/55	6	30	PZ2	10	10
511348		6/50/80	6	30	PZ2	10	10
511349		8/65/100	8	35	PZ2	10	10
511350		8/85/120	8	35	PZ2	10	10
513114		5/15/X37	5	22	PZ2	25	6
513115		5/22/47	5	25	PZ2	25	6
513116		6/25/55	6	30	PZ2	20	6
513118		6/50/80	6	30	PZ2	20	6
513122		8/65/100	8	35	PZ2	20	6
513123		8/85/120	8	35	PZ2	20	6

### Bulkforpakninger

Art.nr	NOBB nr	Dim/maks detalj-tykkelse/L mm	Bor mm	Min. monteringsdybde mm	Ant/forp
7304743	46006380	6/25/55	6	30	1000
7304745	46006395	8/30/70	8	40	600
7304771	46006406	8/60/100	8	40	400
7304773	46006414	8/80/120	8	40	200