

### Bruksområde

ESSVE Montasjeskrue med borspiss er beregnet for montering av platematerialer mot stålstender. Borkapasitet: 0,7 - 2,0 mm.

### Beskrivelse

Skruen er produsert av herdet stål med blankforsinket overflatebehandling i fargene blank,

svart eller hvit. Finnes også med CorrSeal overflatebehandling, for utendørs bruk. Skruen har kryssspor Ph2.

### Montering

Anbefalt turtall:  
400-1200/min



### CorrSeal

ESSVE CorrSeal overflatebehandling



ESSVE CorrSeal overflatebehandling er typegodkjent av SITAC nr 0075/05

### Tekniske data

	Blankforsinket	Lakkert	CorrSeal
Materiale	Herdet stål SAE C1022	Herdet stål SAE C1022	Herdet stål SAE C1022
Overflatebehandling	Blankforsinket 5µm	Hvit- eller svartlakkert	CorrSeal
Korrosivitetsklasse	C1	C1-C2	C4

## Montasjeskrue med borspiss, svartlakkert

### ESSBOX forpakninger

Art.nr	NOBB nr	Dimensjon dk x L mm	D mm	B mm	Bits nr	Farge	Farge-kode	ESSBOX størrelse	Ant/ forp	Forp/ kartong
566613	27026913	4,2 x 13	11,0	13,0	Ph2	Svart	RAL9011	202	250	12
566625	27026947	4,2 x 25	11,0	25,0	Ph2	Svart	RAL9011	202	250	12

